



FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751

Όξινο βαθύ καθαριστικό για μηχανές περιποίησης δαπέδου. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη στρώση τσιμέντου, τις εναποθέσεις και τα υπολείμματα, π.χ. υπολείμματα αλάτων, σκουριάς, ζύθου ή γάλακτος. Ιδανικό για τον τελικό καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.



Ιδιότητες


- Ισχυρό, όξινο βασικό καθαριστικό για όλα τα ανθεκτικά στο οξύ σκληρά δάπεδα
- Διαλύει πολύ δύσκολους λεκέδες από άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες και εναποθέσεις γάλακτος
- Διαλύει τα υπολείμματα τσιμέντου
- Με λίγο αφρό
- Με ολοκληρωμένη διαβρωτική προστασία
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Βιομηχανία κατασκευών:	Καθαρισμός μετά την κατασκευή
Καθαρισμός κτιρίων:	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία:	Καθαρισμός δαπέδου
Δήμοι:	Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- χειρωνακτική



Εφαρμογή:

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

- Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/rod και το σύστημα αναρρόφησης
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Εμποτίστε τις ενώσεις των τσιμέντων καλά
- Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρτσα/roller/rod, όπως χρειάζεται)
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Αναρροφήστε το βρώμικο νερό από την επιφάνεια σε επικαλυπτόμενα τμήματα
- Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - καθαρισμός συντήρησης

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Στις μηχανές DOSE, ρυθμίστε τη δοσολογία μόνο στη συσκευή
- Καθαρίστε και αναρροφήστε την επιφάνεια σε μία διαδικασία

χειρωνακτική

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Καθαρίστε την επιφάνεια χειρωνακτικά

Οδηγίες χρήσης:

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην εφαρμόζετε σε γυαλισμένο μάρμαρο ή υλικά ευαίσθητα στο οξύ.
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός		5-25 %	Βαρύ	370 m ²
1000 ml	Καθαρισμός συντήρησης		1-5 %	Μέσσοιο	2440 m ²
1000 ml	χειρωνακτική		0.5-1 %	Ελαφρύ	m ²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159