



VehiclePro Πλύση υψηλής πίεσης RM 806, χωρίς νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA)

Το συμπυκνωμένο αυτό προϊόν έχει μεγάλο φάσμα δράσης για τη διάλυση ρύπων και απομακρύνει ακόμη και τις πιο επίμονες ακαθαρσίες από τους δρόμους, όπως σκόνη, λάδια, γράσο, έντομα, ρετσίνα και λάσπη. Χωρίς NTA.



NTA-free



Ιδιότητες

- Ισχυρό χημικό προϊόν καθαρισμού υψηλής πίεσης για πλύσιμο οχημάτων
- Διαλύει ακόμη και τους σκληρότερους λεκέδες ελαίων, λιπαντικών, ρητίνης, λάσπης και εντόμων
- Γρήγορα αποτελεσματικό
- Ιδιαίτερα παραγωγικό
- Γρήγορος διαχωρισμός λαδιού/νερού στο διαχωριστή λαδιού.
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Αγροτικές εργασίες:	Μεταφορές και μηχανήματα
Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και γκαράζ:	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Βιομηχανία κατασκευών:	Μεταφορές και μηχανήματα
Δήμοι:	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων:	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης:	Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Πλυντήρια οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης

	Κωδικός
5 l	6.295-406.0
20 l	6.295-553.0
200 l	6.295-554.0
1000 l	6.295-135.0

pH

13.3

συμπυκνωμένο



Εφαρμογή:

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Μέγ. χρόνος αντίδρασης 2 λεπτά.
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.

Σταθμός πλυντηρίων οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης

- Εισαγάγετε το προϊόν στο σύστημα.
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.

Οδηγίες χρήσης:

- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην εφαρμόζετε σε μη βαμμένες ή φθαρμένες επιφάνειες από ελαφρύ μέταλλο.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+3	0.8-2 %	Μέσσαιο	60 PKW
1000 ml	Πλυντήριο οχημάτων αυτοεξυπηρέτησης	1+3	0.8-2 %	Μέσσαιο	60 PKW

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159