



## VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic

Υγρό ιριδίζον κερι με ειδικά νανοσωματίδια για χρήση σε πλυντήρια οχημάτων, πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης και συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης. Το κερι γυαλίσματος Nano εξασφαλίζει τη γρήγορη διάσπαση της μεμβράνης νερού επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.

NTA-free



### Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό στεγνωτικό βοηθητικό μέσο λάμψης με βάση τη νανοτεχνολογία
- Γρήγορη διάσπαση της υδατινής μεμβράνης σε μεγάλη επιφάνεια
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα στεγνώματος
- Τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνδυασμό με το NANO RM 816 ASF Active Foam Wash
- Αποτελεσματικό με νερό οποιοδήποτε επιπέδου σκληρότητας
- Δημιουργεί φινιρίσμα με έντονη λάμψη
- Αποτελεσματική προστασία με διάρκεια έως και 1 μήνα
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA
- Χωρίς ορυκτέλαια και ορυκτούς υδρογονάνθρακες

### Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και γκαράζ:

Αυτοκίνητα

Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων:

Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.

Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων:

Αυτοκίνητα

### Επιλογές χρήσης

- Πλύσιμο αυτοκινήτων
- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

pH

**4**  
συμπυκνωμένο



Κωδικός

20 l 6.295-432.0

200 l 6.295-320.0

## Εφαρμογή:

### Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το πρωτογενές μείγμα με τη χρήση απιονισμένου νερού (νερό από ώσμωση).
- Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα στις καθαρισμένες και ξεβγαλμένες επιφάνειες.
- Αφήστε το αντικείμενο να στεγνώσει.

### Πλύσιμο αυτοκινήτων

- Εισαγάγετε το προϊόν στο σύστημα.
- Προσαρμόστε τη δοσολογία στη συσκευή.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.

## Οδηγίες χρήσης:

- Αποφύγετε την υπερβολική δοσολογία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σε πλυμένες, καλά ξεβγαλμένες επιφάνειες.
- Μην αποθηκεύετε στον ήλιο.
- Εφαρμόστε το πρωτογενές μείγμα μόνο με απιονισμένο νερό.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Z 20 Περιέχει Limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Πιστοποίηση VDA
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων		0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+9	1-2 %		50 PKW

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159