

Υλικό ψηγματοβολής, χονδρόκοκκο



Μέγεθος κόκκου: 0,25–1,4 mm. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χάλυβα, γρανίτη, πορομπετόν και βρεγμένο τσιμέντο. Επίσης ιδανικό για την αφαίρεση σκουριάς, χρώματος και γκράφιτι.

NTA-free



Ιδιότητες

- Για χρήση με τα πιστόλια και τα συστήματα jet της Kärcher
- Προϊόν ψεκασμού από κοκκοποιημένη σκωρία κλιβάνου τήξης (βάση πυριτικού αργιλίου)
- Κοκκοποίηση: 0,25-1,4 mm
- Σκληρότητα στην κλίμακα Mohs: 6-7
- Για την αφαίρεση χονδρών ρύπων κάτω από επιφάνειες, όπως: χάλυβας, γρανίτης, εξυαλωμένος άνθρακας, πορφυρόλιθο, τσιμεντο, αεριούχα και εκτεθειμένα αδρανή σκυροδέματα

Πεδία εφαρμογής:

Αγροτικές εργασίες:	Αφαίρεση σκουριάς
Βιομηχανία κατασκευών:	Καθαρισμός σκυροδέματος και υλικού ξυλότυπου
Καθαρισμός κτιρίων:	Καθαρισμός προσόψεων
Δήμοι:	Αφαίρεση σκουριάς και graffiti

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα υψηλής πίεσης με σύστημα υδραμμοβολής και κάνη jet

25 kg

Κωδικός

6.295-565.0

Εφαρμογή:

Μηχάνημα υψηλής πίεσης με σύστημα υδραμμοβολής και κάνη jet

- Υψηλής πίεσης καθαριστικό εξοπλισμένο με σύστημα jet και πιστόλι.
- Εισάγετε το σπρέι καθαρισμού στην αντίστοιχη θέση.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση έντασης, όπως απαιτείται.
- Αντικείμενο ψεκασμού

Οδηγίες χρήσης:

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα καθαριστικού με αέρα ή νερό.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
25 kg	Μηχάνημα υψηλής πίεσης με σύστημα υδραμμοβολής και κάνη jet		Προσαρμοσμένο σε εξατομικευμένες ανάγκες	Βαρύ	Εξαρτώμενο από τη δοσολογία

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159