



FloorPro Crystallising Agent RM 749

Υγρό κρυσταλλοποίησης για την περιποίηση και τη σκλήρυνση ασβεστούχων δαπέδων, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό καιτσιμεντόλιθο. Το κρυσταλλοποιημένο δάπεδο είναι πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό στη φθορά.



Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό κρυσταλλικό υγρό για όλα τα ασβεστώδη δάπεδα, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό και χυτή πέτρα
- Παράγει μία ανθεκτική επιφάνεια συμπίεζοντας την πέτρα
- Δίνει στις επιφάνειες μία νέα λάμψη
- Ο χαρακτήρας της πέτρας διατηρείται
- Διευκολύνει τον μελλοντικό καθαρισμό των επιφανειών (λιγότερη μεταγενέστερη βρομιά)
- Ιδιαίτερα παραγωγικό
- Άμεσα προσβάσιμο ξανά μετά την εφαρμογή
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ:	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Καθαρισμός κτιρίων:	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Δήμοι:	Δάπεδα από ασβεστόλιθο
Καταστήματα λιανικής:	Δάπεδα από ασβεστόλιθο

Επιλογές χρήσης

- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- Μηχανές μονού δίσκου

pH

0.8
συμπυκνωμένο



Κωδικός

10 l

6.295-284.0

Εφαρμογή:

Απόκρυσταλλώνονται

- Καθαρίστε την επιφάνεια διεξοδικά
- Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα υπολείμματα βρωμίας και καθαριστικού να αφαιρεθούν.
- Αφήστε να στεγνώσει
- Ρυθμίστε τη συσκευή με την κατάλληλη βούρτσα/δίσκο
- Εφαρμόστε σε τμήματα (ανά m²) το προϊόν στην επιφάνεια προς επεξεργασία.
- Διανείμετε το προϊόν ομοιόμορφα με σφουγγαρίστρα.
- Γυαλίστε την επιφάνεια αμέσως με τη συσκευή
- Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν χρειάζεται, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο γυαλάδας.
- Βουρτίστε το καθαριστικό κρυσταλλοποίησης από την επιφάνεια με άφθονο νερό και βούρτσα
- Αναρροφήστε την επιφάνεια με σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης

Οδηγίες χρήσης:

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Λειάνετε απαλά τυχόν έντονες φθορές και γρατσουνιές στο δάπεδο πριν από την επεξεργασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικές σε οξύ μονάδες ψεκασμού για την εφαρμογή
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Απόκρυσταλλώνονται		10 ml/m ² αδιάλυτο		100 m ²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159