

MT CS 250/36

Εναλλάξιμο εξάρτημα για το μπαταριοκίνητο πολυεργαλείο MT 36 Bp.



Αριθμός παραγγελίας

1.042-512.0

- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Ηλεκτρικό φρένο αλυσίδας
- Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278635972
Ράβδος-οδηγός	mm	250
Ταχύτητα αλυσίδας	m/s	12
Μέτρηση αλυσίδας		1,3 mm / 0,050"
Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔK=1.5 m/s ²)	m/s ²	3
Τάση	V	36
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	Κοπές	max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	1,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	3
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	940 x 120 x 130

Εξοπλισμός

προστασία αλυσίδας

Ράβδος-οδηγός

Αλυσίδα πριονιού

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

- Ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Χαμηλή παραγωγή θερμότητας, υψηλή απόδοση.



Αλυσίδα πριονιού Oregon® και ράγα-οδηγός

- Τα καλύτερα εξαρτήματα για τα καλύτερα αποτελέσματα.



Συμπαγής σχεδιασμός

- Ελαφρύ για εύκολο χειρισμό.
- Μικρών διαστάσεων και εύκολο στη μεταφορά και την αποθήκευση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΤ CS 250/36 1.042-512.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΓΕΡΑΤΕΖΥΒΗΘΡ			
Αλυσίδα αλυσοπριονίου «Oregon» 25 cm	1 2.042-020.0	Ανθεκτική αλυσίδα πριονιού με χαμηλό επίπεδο κραδασμών (25 cm) της Oregon, συμβατή με το κονταροπρίονο MT CS 250/36 της Kärcher. Βήμα αλυσίδας πριονιού 1/4 ίντσες, πάχος σύνδεσης αλυσίδας 1,3 mm. Υψηλή απόδοση και ποιότητα κοπής.	■
Ράγα οδηγού ακριβείας 25 cm	2 2.042-021.0	Ράγα οδηγού ακριβείας (25 cm) από την Oregon. Ιδανική λύση για το κονταροπρίονο MT CS 250/36. Αξιόπιστη, στιβαρή και με ανθεκτική ποιότητα για απαιτητικές, καθημερινές εφαρμογές	■
MT EXT 100	3 2.042-031.0	Μήκος 1 m, υψηλή ποιότητα, στιβαρή επέκταση με ανθεκτικό άξονα από χάλυβα και ταχυσύνδεσμο. Για την επέκταση του εύρους των κονταροπριονίων ή των μπουρντοροψαλίδων με κοντάρι συνδυαστικά με το πολυεργαλείο.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα