

KM 75/40 W P

Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή, κατάλληλο για σάρωση εξωτερικών χώρων επιφάνειας έως 5.000m².



Made in Germany

Αριθμός παραγγελίας

1.049-205.0

- Κάδος απορριμμάτων με λαβή
- Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
- Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784467330
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κίνηση		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Honda
Απόδοση κινητήρα	W	3300
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	3375
Πλάτος εργασίας	mm	550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	750
Κάδος	l	40
Ικανότητα αναρρίχησης	%	15
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	1,8
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	84
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1430 × 750 × 1190

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κίνηση εμπρός	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Φορητός κάδος	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή της ανατροπής	■
Αναρρόφηση	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Κάδος απορριμμάτων με λαβή

- Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.
- Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.



Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 75/40 W P 1.049-205.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
ΦΙΛΤΡΟ	1	5.731-635.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπής φίλτρου				
Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο	2	2.851-040.0	Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, τυπική	3	6.906-884.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή	4	6.906-886.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή	5	6.906-885.0	Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμονων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ				
	6	6.906-950.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάντα πλευρικές βούρτσες				
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	7	6.906-132.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	8	6.905-625.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
ΒΟΥΡΤΣΑ	9	6.905-626.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα