

NT 611 ECO K

Ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης επαγγελματικής χρήσης, με ένα μοτέρ και κάδο χωρητικότητας 55 L, για όλες τις εφαρμογές τεχνιτών, εμπόρων και συνεργείων καθαρισμού. Σειριακή με φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων, εξάρτημα C-ID 40, θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων, καλώδιο ρεύματος με επένδυση από καουτσούκ και ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού. Ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής όταν συμπληρώνεται το μέγιστο όριο πλήρωσης. Το ειδικό σύστημα φίλτρου επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ υγρής και ξηρής αναρρόφησης χωρίς αφαίρεση του φίλτρου εφόσον χρησιμοποιείται προαιρετικό επίπεδο φίλτρο ως κύριο φίλτρο αναρρόφησης, π.χ. ξηρές σκόνες. Μηχανική διάταξη τινάγματος φίλτρου για ξηρή εφαρμογή (με π



Αριθμός παραγγελίας

1.146-209.0

- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου
- Για στεγνό σκούπισμα (με προαιρετικό φίλτρο)
- Με ενσωματωμένη αντλία λυμάτων

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784721012
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	57
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Χωρητικότητα κάδου	l	55
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2350
Ισχύς αντλίας απόρριψης	W	1100
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	63
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	23
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	570 × 430 × 860

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπροντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × mm	2 × 550 / Μέταλλο
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων		■
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης		■
Πλήρως αφαιρούμενη αντλία ακάθαρτου νερού		■
Χειρόφρενο		■
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τουρμπίνες αναρρόφησης που δεν χρειάζονται συντήρηση	Τεμάχιο(α)	1
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		



Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

- Μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλιστεί συνεχής λειτουργία.



Σωλήνας αποστράγγισης

- Το παραληφθέν υγρό είναι εύκολο να στραγγιστεί μέσω ενός σωλήνα.



Ενσωματωμένο φίλτρο χονδροειδούς βρωμιάς για προστασία της τουρμπίνας

- Προστατεύει την τουρμπίνα από ζημιές που προκαλούνται από χονδροειδείς ακαθαρσίες και μικρά μέρη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 611 ECO K 1.146-209.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό				
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης	1	6.904-287.0	Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μωτέρ της κατηγορίας Tact και Ar της Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	2	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτροSafety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικινδύνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	<input type="checkbox"/>
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων				
ΣΑΚΟΥΛΕΣ NT361,NT561,NT611(ΣΕΤ 5)	3	6.904-211.0	Εγκεκριμένο για κατηγορία σκόνης L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ				
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης				
Πλαστική γωνία	4	5.031-904.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40	<input checked="" type="checkbox"/>
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης				
Γωνία, μεταλλική	5	6.900-519.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0, C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	6	6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
Γωνία, μεταλλική	7	6.900-276.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	8	6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο, απομίμηση βασάλτη, γκρι, DN40	9	6.907-408.0	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (ID 40), πλαστικό, πλάτος εργασίας 360 χιλ. Με πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.905-878.0) και μάκτρα (6.905-877.0).	<input checked="" type="checkbox"/>
Πέλμα Φ40	10	6.906-383.0	Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Εργαλείο σχισμών	11	6.903-033.0	Πλαστικό (όχι Eco M)	<input checked="" type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών Φ40	12	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπίες σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, τρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Εργαλεία διαδρόμου				
Φαρδύ ακροφύσιο	14	4.130-401.0	Μεταλλικές λωρίδες βούρτσας ρυθμιζόμενου ύψους, λεπίδες από καουτσούκ (μόνο για τις εκδόσεις NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 611 ECO K 1.146-209.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	15	6.902-105.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια <input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σωλήνας αναρρόφησης	16	6.900-275.0	Μεταλλικό <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα	17	6.900-514.0	Μεταλλικός (Βασικός) (Τ 191 με γωνία 22) <input type="checkbox"/>
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι			
Σωλήνας αναρρόφησης	18	6.902-081.0	Ανοξείδωτος χάλυβας <input type="checkbox"/>
	19	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Σωλήνας αναρρόφησης	20	6.906-321.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ <input checked="" type="checkbox"/>
	21	6.906-241.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής, C 40	22	2.639-873.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40 <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης	23	6.906-344.0	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40 <input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	24	6.906-279.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ <input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ), C 35, 10 m, ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης	25	6.906-242.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης DN35, μήκους 10 m, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Με σύνδεση μπαγιονέτ στη συσκευή και σύνδεση με κλιπ C35 για εξαρτήματα. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	26	6.904-208.0	Πέντε διφυλλές χάρτινες σακούλες φίλτρου για σκόνη κατηγορίας M με ενισχυμένο εξωτερικό φύλλο, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	27	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	28	6.904-360.0	Χνουδωτό ύφασμα PES, ανθεκτικό, με έγκριση BIA-C, κατηγορία σκόνης M Βασικό για ηλεκτρικές σκούπες BS <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 611 ECO K 1.146-209.0



29



30-31



32



33



34



35

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	29	6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ανάττορας σύνδεσης C DN 40	30	5.407-109.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
	31	5.407-111.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογές για μείωση				
Μειωτήρας	32	6.902-017.0	Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Χιτώνιο C40 / C35	33	5.407-113.0	Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	34	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T ΚΑΙ NT				
Σύνδεση ανάττορα, ηλεκτροαγώγιμη	35	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός ανάττορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα