

NT 30/1 TACT L

Ανθεκτικά εξαρτήματα και ισχυρή αναρρόφηση: η σκούπα NT 30/1 Tact με πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact, δοχεία 30 λίτρων, προφυλακτήρες και μεταλλικούς τροχούς.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.148-201.0

- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Μεταλλικοί τροχοί
- Αντιστατική προετοιμασία

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|-------------|-------------------------|
| | | 4039784973299 |
| Τρέχων τύπος | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Ποσότητα αέρα | l/s | 74 |
| Αναρρόφηση | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 30 |
| Υλικό κάδου | | Πλαστικό |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | W | max. 1380 |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος | | ID 35 |
| Μήκος ελαστικού καλωδίου ρεύματος | m | 7,5 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 69 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 13,5 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 17,9 |
| Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 560 x 370 x 580 |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|----------------------|--|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m | 2,5 / Με μπορντούρα |
| Σωλήνας αναρρόφησης | Τεμάχιο(α) x mm / mm | 2 x 550 / 35 / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Σακούλα φίλτρου | Τεμάχιο(α) | 1 / Fleece |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης | mm | 360 |
| Ακροφύσιο γωνιών | | ■ |
| Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο | | ■ |
| Αντιστατική προετοιμασία | | ■ |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | | PES |
| Καθαρισμός φίλτρου | | Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact |
| Στιβαρός προφυλακτήρας | | ■ |
| Κατηγορία ασφαλείας | | II |
| Τροχίσκος με φρένο | | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ανθεκτικό δοχείο με προφυλακτήρες και μεταλλικούς τροχούς.

- Οι ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί εγγυώνται δυνατότητα ελιγμών και απεριόριστη κινητικότητα στα εργοτάξια
- Το τραχύ δοχείο προστατεύει το μηχάνημα από προσκρούσεις και χτυπήματα.



Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος

- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάντα αποθηκευμένο με ασφάλεια για μεταφορά.



Αποσπώμενο περίβλημα φίλτρου

- Με το αποσπώμενο περίβλημα του φίλτρου, η αφαίρεση και η αντικατάσταση του φίλτρου γίνεται χωρίς σκόνη.
- Δεν είναι δυνατή η εσφαλμένη τοποθέτηση του επίπεδου πλεγμένου φίλτρου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|--|-------------------------------------|
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES) | | | |
| Flat-pleated filter packaged PES | 1 6.907-662.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί) | | | |
| ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060) | 2 6.904-367.0 | Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | <input type="checkbox"/> |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE) | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE | 3 6.907-455.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L. | <input type="checkbox"/> |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ | | | |
| Πλαστικό εξάρτημα κάμψης | | | |
| Elbow packaged NW35 2K | 4 2.889-170.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Elbow electrically conducting packaged N | 5 2.889-148.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. | <input type="checkbox"/> |
| Elbow complete packaged NW35 2K | 6 2.889-168.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγίμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης. | <input type="checkbox"/> |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες) | | | |
| Floor tool packaged NW35 360mm | 7 2.889-152.0 | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρισμό με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Floor tool anthracite packaged NW35 | 8 2.889-173.0 | Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρή/ξηρή αναρρόφησης, από πλαστικό στον βασικό εξοπλισμό, DN 35 | 9 6.906-512.0 | Ακροφύσιο δαπέδου υγρή/ξηρή αναρρόφησης από πλαστικό DN 35 για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Διαθέτει πλευρικούς κυλινδρούς, ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Πλάτος εργασίας: 300 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή) | 10 6.906-384.0 | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενο ύψους πλευρικούς κυλινδρούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση | 11 2.889-118.0 | Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (DN 35) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μάκτρου και βούρτσας. | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα δύσκολων σημείων | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35 | 12 2.889-159.0 | Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Βούρτσες για όλες τις χρήσεις | | | |
| Βούρτσα γενικής χρήσης | 13 6.900-425.0 | Βούρτσα PPN γενικής χρήσης | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου | | | |
| Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm | 14 2.889-356.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου | | | | |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm | 15 | 6.906-108.0 | Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45° | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° | 16 | 6.902-104.0 | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια | <input type="checkbox"/> |
| Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές) | | | | |
| Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό | 17 | 6.906-511.0 | Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης) | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες αναρρόφησης | | | | |
| Βούρτσα αναρρόφησης | 18 | 6.903-862.0 | Περιστεροφόρμη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW35 55 | 19 | 2.889-192.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης | | | | |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm | 20 | 2.889-191.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. | <input type="checkbox"/> |
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 21 | 2.889-134.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m | 22 | 2.889-135.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | <input type="checkbox"/> |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 23 | 2.889-136.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 2.889-137.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m | 25 | 2.889-138.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 26 | 2.889-139.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m | 27 | 2.889-140.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. | <input type="checkbox"/> |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 28 | 2.889-141.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 29 | 2.889-142.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m | 30 | 2.889-145.0 | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ επισκευής NW35 | 31 | 2.889-149.0 | Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose conductive packaged NW35 | 32 | 2.889-343.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Σακούλες τύπου fleec | | | | |
| Σακούλες φίλτρου fleec, 5 x , NT 30/1 | 33 | 2.889-154.0 | Σακούλα φίλτρου από φλιν ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος. | <input type="checkbox"/> |
| ΦΙΛΤΡΟ T/NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE H | 34 | 6.907-671.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Safety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικινδύνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών. | <input type="checkbox"/> |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA | 35 | 6.904-242.0 | Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό | | | | |
| Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 36 | 6.904-287.0 | Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσοτέρων ηλεκτρικών σκουπιτών υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ της κατηγορίας Tact και Ar της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη | | | | |
| Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 37 | 2.889-158.0 | Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη | <input type="checkbox"/> |
| Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο | | | | |
| Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 38 | 2.414-000.0 | Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L. | <input type="checkbox"/> |
| Φιλτράπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39 | 2.889-281.0 | Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ar. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακούλων φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ | | | | |
| Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα) | | | | |
| Κλιπ αντίπτορα DN 35 σε κύνο DN 35 | 40 | 5.407-005.0 | Σύστημα κλιπ αντίπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κύνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα) | | | | |
| Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο | 41 | 2.889-151.0 | Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία. | <input type="checkbox"/> |
| ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ | | | | |
| Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση | 42 | 2.637-595.0 | 3,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-299, μεταλλική γωνία 6.900-519, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-514, εξάρτημα για όλες τις χρήσεις 6.900-425, εξάρτημα για εσοχές 6.900-385, εξάρτημα για ταπεταρίες 6.900-233, εξάρτημα για χαλιά / σκληρές επιφάνειες 6.959-271, εξάρτημα δαπέδων για συλλογή υγρών 6.903-284 | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ | | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου | 43 | 2.862-166.0 | Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ ΝΤ | | | | |
| Εργαλείο συλλογής σκόνης | 44 | 2.679-000.0 | Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 45 | 2.863-026.0 | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοστάσια ή στη βιομηχανία. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit cyclone pre-separator | 46 | 2.863-027.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35 | 47 | 2.889-312.0 | Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγίμη | 48 | 5.031-436.0 | Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα