

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της κατηγορίας Middle με κάδο χωρητικότητας 40 λίτρων. Η συσκευή εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης, τις έξυπνες λειτουργίες και τα ανθεκτικά εξαρτήματα που διαθέτει.



Made in Europe



### Αριθμός παραγγελίας

1.148-321.0

- Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με περίβλημα
- Ευέλικτη αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα και καλωδίου

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278061351
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	40
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	12,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	16,5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	525 x 370 x 630

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5 / Με μπортούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x m	2 x 0,55 / Μέταλλο
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	300
Ακροφύσιο γωνιών		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχήσκος με φρένο		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		



## Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

- Ο ημιαυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Η θέση του κουμπιού καθαρισμού της συσκευής Ap απλουστεύει τον χειρισμό της.



## Εύκαμπτος σωλήνας και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος

- Επιτρέπει την ασφαλή στερέωση εύκαμπτων σωλήνων διαφορετικού μήκους και διαμέτρου.
- Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας για προστασία κατά τη μεταφορά.



## Αφαιρούμενο περίβλημα φίλτρου

- Επιτρέπει την αφαίρεση του φίλτρου χωρίς να απελευθερωθεί σκόνη.
- Αποτρέπει αποτελεσματικά τη λανθασμένη τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ</b>			
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)</b>			
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1 6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)</b>			
Flat-pleated filter packaged PES	2 6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)</b>			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	3 6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	□
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow packaged NW35 2K	4 2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	■
Elbow electrically conducting packaged N	5 2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	□
Elbow complete packaged NW35 2K	6 2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγήμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	□
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7 2.899-691.0		■
Floor tool packaged NW35 360mm	8 2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσµα με εύκολα αντικαταστάσιµα ενθέµατα. Περιλαµβάνονται τα ενθέµατα βούρτσας και τα µάκτρα.	□
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	9 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	■
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm	10 2.889-356.0		□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	11 6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμψές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	□
<b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	12 6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	□
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>			
Βούρτσα αναρρόφησης	13 6.903-862.0	Περιστερόφωμη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.	□
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	14 2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	15	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	16	2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	17	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	19	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	20	2.889-139.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	21	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	22	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	23	2.889-145.0	Πρόεκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW35	24	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleecce</b>			
Σακούλες φίλτρου fleecce, 5 × , NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα χωρητικότητας 40-50 λίτρων. Ανθεκτική στα σχισίματα, κατηγορία σκόνης M, για την υποδοχή του σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος του μηχανήματος. <input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>			
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>			
Φιλτρόπανο, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται κατευθείαν πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. <input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)</b>			
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	27	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>			
Εργαλείο συλλογής σκόνης	28	2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 40/1 AP L 1.148-321.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ ΝΤ</b>				
CS 40 Me	29	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	<input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	30	2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγή	31	5.031-436.0	Ηλεκτροαγωγός καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα