

B 110 R CLASSIC BP PACK +D75

Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου εξοπλισμένη με δεξαμενές 110 l για καθαρό και βρώμικο νερό, κεφαλή δίσκου με πλάτος εργασίας 75 cm, μπαταρία AGM και φορτιστή μπαταρίας.



Αριθμός παραγγελίας

1.161-433.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529007391
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκινήτηρας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 4500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	3150
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	24 / 170
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	230 – 50
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	75
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	379
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1635 x 975 x 1265

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχανήμα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χειλή αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP PACK +D75 1.161-433.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	1 4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 385 mm	2 4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 385 mm	3 4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	4 4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Κεφαλή βούρτσας D 75	5 2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R 75	6 2.763-047.0	Στιβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	7 2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Άξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	8 2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 950 mm	9 4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	10 4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	11 4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροϊνών, ασπρο, 381 mm, 5 x	12 6.371-078.0	5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική σπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 x	13 6.369-791.0	Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 x	14 6.369-790.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP PACK +D75 1.161-433.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκοι			
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm <input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες			
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	16	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ. <input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 375 mm	17	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνιες τσόχες			
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 385 mm, 5 x	18	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 x	19	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 x	20	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	21	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	22	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας. <input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα kit			
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	24	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	25	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα