

KM 105/180 R BP CLASSIC

Το πλήρως υδραυλικό, βιομηχανικό σάρωθρο μπαταρίας KM 105/180 R Bp Classic είναι σπιβαρό αλλά μικρό και κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.



Αριθμός παραγγελίας

1.186-050.0

- Ανθεκτικό σασί από χάλυβα για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία


		4054278630649
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	36 / 2,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	6300
Πλάτος εργασίας	mm	780
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1050
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1300
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	240
Τάση μπαταρίας	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	180
Ικανότητα αναρρίχησης	%	14
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	6
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	5,2
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	530
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	850
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	530
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1847 × 1065 × 1388

Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρωθρου, ρυθμιζόμενος	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη, μοτέρ κύριου κυλίνδρου σάρωσης και πλευρικής βούρτσας
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Αρχή λειτουργίας φαροσιού

- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.

Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), συμπαγές καουτσούκ	1	4.515-116.0	Είναι ανθεκτικό στη διάτρηση και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριμισμάτων, γυαλιών κλπ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), συμπαγές καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	2	4.515-117.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριμισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Κιτ εξαρτημάτων οπίσθιου καθρέφτη	3	2.852-810.0	Οπίσθιος καθρέφτης στην πλευρά του σάρωθρου αναρρόφησης KM 105/180 R. Για ενισχυμένη όραση και ασφάλεια.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	4	2.852-811.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 40 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Φίλτρο				
Φίλτρο τύπου rocket, λευκό	5	6.981-063.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου 10,5 m².	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο τύπου rocket, πράσινο	6	6.981-062.0	Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις: 1100 x 500 x 320 mm για το KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπής φίλτρου				
Κιτ μετατροπής φίλτρου τσέπης	7	2.852-817.0	Για επαγγελματικές, βιομηχανικές εφαρμογές: φίλτρο τσέπης από ανθεκτικό μαλακό υλικό. Ενδείκνυται για χρήση με σάρωθρο αναρρόφησης KM 105/180 R και με εντυπωσιακά μεγάλη διάρκεια.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπής στρογγυλό φίλτρου	8	2.852-815.0	Ισχυρό στρογγυλό φίλτρο με μεγάλη διάρκεια για σάρωθρο αναρρόφησης KM 105/180 R. Ενδείκνυται για βιομηχανικές εφαρμογές. Η εύκολη πρόσβαση διευκολύνει τη συντήρηση και την εναλλαγή.	<input type="checkbox"/>
Κιτ μετατροπής επίπεδο πτυχωτό φίλτρου	9	2.852-816.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για απαιτητικές, βιομηχανικές εφαρμογές. Ενδείκνυται για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 105/180 R. Η εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο διευκολύνει την εναλλαγή και τη συντήρηση.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Πλαστικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	10	6.981-061.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Κυλινδρική βούρτσα βασικού εξοπλισμού	11	6.981-053.0	Σκληρή κυλινδρική βούρτσα βασικού εξοπλισμού με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σάρωθρου, μαλακός	12	6.981-054.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σάρωθρου, σκληρός	13	6.981-055.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάντα πλευρικές βούρτσες				
Πλευρικό σάρωθρο, βασικού εξοπλισμού	14	6.981-049.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 105/180 R BP CLASSIC 1.186-050.0



14-15



17



19



20



21-22



23



24



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρικό σάρωτρο, μαλακό	15	6.981-050.0	Σαρώνει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, προστασία από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	16	6.981-051.0	
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	17	2.644-391.0	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Μπλε φως	18	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωτρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.
Φώτα εργασίας	19	2.852-801.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.
Φωτισμός δρόμων	20	2.852-809.0	Για περισσότερη ασφάλεια στις εργασιασικές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.
Σάρωση/αναρρόφηση			
Κάλυμμα για πλευρική βούρτσα	21	2.852-812.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.
	22	2.852-812.7	
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	23	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών
Πλευρικές βούρτσες			
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή	24	2.852-808.0	Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Άλλα κιτ συναρμογής			
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	25	2.852-620.0	
Add-on kit sweep tank stainless steel KM	26	2.853-028.7	
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ			
Προστατευτική σκεπή			
Προστατευτική οροφή	27	2.852-807.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα