

KM 150/500 R D

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού δομικών υλικών ή για χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.186-124.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4039784521902
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πετρελαίου
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	18,6
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	18000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	12
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1440
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1440
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2442 x 1570 x 1640

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα.
- Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.



Άνετος χώρος εργασίας

- Όλα τα χειριστήρια έχουν σαφή διάταξη και εύκολη πρόσβαση.
- Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή.
- Προαιρετικά: καμπίνες με θέρμανση ή κλιματισμό.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό.
- Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση.
- Η αντικατάσταση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου γίνεται χωρίς εργαλεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R D 1.186-124.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 150/500	1	6.988-159.0	Επιπυχνάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής. ■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. □
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. ■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	4	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. □
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. □
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. □
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάντα πλευρικές βούρτσες			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	7	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. ■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	8	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm □
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	9	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm □
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	10	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm □
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	11	2.644-391.0	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Φωτισμός StVZO	12	2.851-280.7	Κιτ εξαρτημάτων που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτική λυχνία, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Γερμανικό Διάταγμα Αδειοδότησης Οδικής Κυκλοφορίας. □
Εγκεκριμένο από τον TÜV	13	2.851-285.7	Αξιολόγηση για έγκριση για χρήση στους δημόσιους δρόμους στη Γερμανία. □
Φώτα εργασίας	14	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R D 1.186-124.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ εξαρτημάτων για την τρίτη πλευρική βούρτσα	15	2.851-277.7	Ελαστική για μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης – ιδανική για σκούπισμα σε διαφορετικά επίπεδα ή περιμετρικά εμποδίων.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	16	2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit covering cap side broom KM 15	17	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	18	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	19	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	20	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	21	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	<input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	22	6.961-927.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες				
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	23	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα Comfort με θέρμανση και κλιματισμό	24	2.851-266.7	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα Comfort με θέρμανση	25	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
Καμπίνα Comfort	26	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	27	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	28	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R D 1.186-124.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ			
Προστατευτική σκεπή			
Protection shield sweeper 150 – 170 R	29	2.852-688.0	<input type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ			
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	30	6.435-176.0	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ	31	4.515-329.0	<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)			
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού SB 60 λίτρα	32	2.851-282.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα