

## WRP CAR WASH

Το σύστημα ανάκτησης νερού WRP Car Wash για vehicle washing bays με υδροκυκλώνα έχει απόδοση ροής έως 3.000 l/h. Το σύστημα μειώνει την κατανάλωση νερού μέχρι και 85%.



### Αριθμός παραγγελίας

1.217-153.0

- Εξοικονόμηση φρέσκου νερού έως 85%
- Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή του φίλτρου
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας

### Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	4054278069210
Ισχύς παροχής	kW	1 / 230 / 50
Παροχή	l/h	3000
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	220 × 603 × 1863

### Εξοπλισμός

Διακόπτης στάθμης υγρών στο άνοιγμα της βαλβίδας	■
Ηλεκτρικός πίνακας	■
Βυθιζόμενη αντλία	Τεμάχιο(α) 1
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Συμπαγές σύστημα

- Χαμηλή απαίτηση χώρου
- Εύκολη επιλογή μεταστροφής
- Ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στην αρθρωτή σχεδίαση


## Εξοικονομεί έως 85% καθαρό νερό

- Χαμηλότερο κόστος για το φρέσκο νερό
- Μεγάλη κερδοφορία
- Γρήγορη απόδοση της επένδυσης

## Φυσικό φίλτρο χωρίς ανάγκη για συντήρηση

- Δεν απαιτείται ξέβγαλμα
- Δεν απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WRP CAR WASH 1.217-153.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>			
Εξαερισμός ABS	1 2.641-510.0	Αντλία εξαερισμού με ψεκαστήρα αέρα. Για εξαερισμό της λεκάνης αποθήκευσης της αντλίας και την αποτροπή δυσάρεστων οσμών.	<input type="checkbox"/>
Αντληση ακάθαρτου νερού ABS	2 2.641-995.0	Πρόσθετος διακόπτης στάθμης που περιλαμβάνει υλικό εγκατάστασης για σύνδεση στον έλεγχο WRP.	<input type="checkbox"/>
Ερμάριο ελέγχου σταντ ABS	3 2.642-116.0	Βάση για ερμάριο ελέγχου WRP 8000, WRP 16000 ή αντλία παροχής ABS.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ με δεξαμενή ανακυκλωμένου νερού 1.000 λίτρα	4 2.642-720.0		<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κουτί κιτ πρόσθετο	5 2.642-930.0		<input type="checkbox"/>
Κιτ σωληνώσεων 2.000 λίτρα	6 4.640-401.0		<input type="checkbox"/>
Κιτ σωληνώσεων 3.000 λίτρα	7 4.640-402.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας βυθιζόμενης αντλίας WRP 8000	8 6.390-163.0	Υψηλής ποιότητας σωλήνας βυθιζόμενης αντλίας με εσωτερική διάμετρο 50 χιλ. – η τέλεια σύνδεση της βυθιζόμενης αντλίας και του συστήματος WRP ή του συστήματος WRP με τη δεξαμενή ανακυκλωμένου νερού ABS. Διατίθεται με το μέτρο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας εξαερισμού	9 6.390-892.0	Υψηλής ποιότητας σωλήνας PVC με υφασμάτινη ενίσχυση και εσωτερική διάμετρο 25 χιλ. – η τέλεια σύνδεση της αντλίας εξαερισμού στο δωμάτιο ελέγχου και του εξαεριστήρα μεμβράνης στη λεκάνη αποθήκευσης αντλίας. (Πωλείται με το μέτρο)	<input type="checkbox"/>
Καλώδιο ελέγχου χώρου άντλησης – WRP	10 6.647-276.0	Καλώδιο ελέγχου για τη σύνδεση λεκάνης αποθήκευσης αντλίας στο ερμάριο ελέγχου του συστήματος WRP. Διατίθεται με το μέτρο.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα