

## B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+D90

Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R Bp μπορεί να καθαρίσει 5400 m<sup>2</sup> την ώρα. Το μηχάνημα, το οποίο διαθέτει κεφαλή βούρτσας δίσκου και πλάτος εργασίας 90 cm, συνοδεύεται από μπαταρία 240 Ah και φορτιστή μπαταρίας.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.246-202.0

- Compact και ευέλικτη
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278768830
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1180
Κάδος καθαρού/ακάθартου νερού	l	200 / 200
Τύπος μπαταρίας		χαμηλή συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 240
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 11
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180 – 1300
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	94
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	67
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	994
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1925 × 1070 × 1420

### Εξοπλισμός

Βούρσα δισκοειδής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Σύστημα απόπλυσης κάδου	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης	■



Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

## Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου

- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του rad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.

## Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+D90 1.246-202.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινη, 450 mm	1 4.905-003.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 450 mm	2 4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 450 mm	3 4.905-004.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 450 mm	4 4.905-006.0	Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Tynex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	5 2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαισίους προφυλακτικές με ρυθμιζόμενο ύψος.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>			
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6 2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Μάκτρο, 1180 mm	7 4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	8 4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	9 4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	10 4.035-513.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Δοχείο χημικού καθαριστικού	11 4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δόσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ για την προστασία των σοβατεπί D90-Kopf	12 2.643-371.0	Προστατεύει την κεφαλή της βούρτσας από προσκρούσεις.	<input type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	13 4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαγμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχανήμα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Τσόχα μικροϊνών, ασπρο, 457 mm, 5 x	14 6.369-960.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+D90 1.246-202.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 x	15	6.369-024.0	Μαλακό κόκκινο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 x	16	6.369-023.0	Μέτρια σκληρό πράσινο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 x	17	6.369-022.0	Σκληρό μαύρο, 457 mm <input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>			
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	18	4.762-594.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 90. Απαιτούνται 2 τμχ. <input type="checkbox"/>
Pad Drive, 445 mm	19	4.762-493.0	Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδί. <input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντίνες τσόχες</b>			
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 457 mm, 5 x	20	6.371-258.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 457 mm, 5 x	21	6.371-259.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 457 mm, 5 x	22	6.371-239.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 457 mm, 2 x	23	6.371-024.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης</b>			
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	24	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα. <input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	25	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	26	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας. <input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	27	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. <input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP PACK DOSE+240AHWET+RINS+D90 1.246-202.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>KIT</b>			
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>			
Add-on kit side scrubbing deck B200R	29	2.644-276.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	30	2.644-089.0	Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	31	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα