

KM 100/100 R G

Ανετό, μοντέρνο σάρωθρο επικαθήμενου χειριστή για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για επιφάνειες από 8.000 - 10.400 m²/h.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.280-105.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Εργονομικός τρόπος λειτουργίας
- Απόλυτα υδραυλικό, με χαμηλές ανάγκες για service

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784468580
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Απόδοση κινητήρα	kW	6,7
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	8000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	10400
Πλάτος εργασίας	mm	700
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1300
Κάδος	l	100
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	6
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	340
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	300
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

Εξοπλισμός

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■
Αρχή της ανατροπής	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Προφυλακτήρας

- Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.



Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.



Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/100 R G 1.280-105.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Μπαταρία	1 7.654-001.0	Μπαταρία εκκίνησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ			
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), συμπαγές καουτσούκ	2 2.640-431.7	Συστήνεται όταν σκουπίζετε γρέζια, θραύσματα γυαλιού, κλπ.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Στρογγυλό φίλτρο ΦΙΛΤΡΟ KMR 1250	3 6.414-532.0	Πλαστικό φίλτρο, αδιάπεραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	4 6.906-375.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή	5 6.906-533.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=700 mm	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή	6 6.906-532.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 700 mm	<input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική			
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική	7 6.906-534.0	Για σκούπισμα χαλιών, αποτρέπει την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού φορτίου L= 700 mm	<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Τυπική πλευρική βούρτσα	8 6.905-986.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	9 6.906-065.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	10 6.906-022.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Μαλακή πλευρική βούρτσα	11 6.906-133.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	<input type="checkbox"/>
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	12 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KIT ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	13 2.640-551.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες	<input type="checkbox"/>
Σάρωση/αναρρόφηση			
Σωλήνας αναρρόφησης	14 2.641-689.0	Για τον καθαρισμό γωνιών.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 100/100 R G 1.280-105.0



15



16



17



18

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φάρος			
Πρόσθετο kit με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης LED KM	15	2.643-886.0	Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία
Πλευρικές βούρτσες			
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστερή	16	2.851-049.0	πλήρες, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη επιφάνεια σάρωσης
	17	2.850-571.0	Πλήρες, συμπεριλαμβάνεται η στάνταρ πλευρική βούρτσα για την αύξηση της επιφάνειας σάρωσης
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ			
Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 360°			
Προστατευτική οροφή για τον χειριστή με φάρο προειδοποίησης 360°	18	2.640-468.7	Απαιτείται για τη λειτουργία του σαρώθρου σε αποθήκες με μεγάλο ύψος. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα