

IVS 100/40 M

Πιστοποιημένο για σκόνη κλάσης M: η βιομηχανική σκούπα IVS 100/40 M της κατηγορίας Super για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία.



Made in Germany



Αριθμός παραγωγείας

1.573-622.0

- Πιστοποιημένο για κατηγορία σκόνης M
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Βύσμα αντιστροφής πόλων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278325620
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	138 / 500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	175 / 17,5
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	4,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	75
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	142
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	159,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου

Σύστημα τρολίου

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο για λειτουργία του μηχανήματος από απόσταση έως και 30 m.
- Βολική λειτουργία του μηχανήματος που εξοικονομεί χρόνο με κίνηση μόνο προς τα εμπρός.
- Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου: η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή χώρους ασφαλείας.



Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργεια

- Το χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος.
- Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες.
- Απαιτείται μόνο χαμηλή προστασία της ασφάλειας του μηχανήματος. (Επαρκεί προστασία ασφάλειας έως 5,5 A, 16 A.)



Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία και τακτική αποθήκευση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	6.907-611.0	Φίλτρο φυσιγγίου για σκόνη κατηγορίας M, αντιστατικό, με διάμετρο 448 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 0,7 m ² , χρώμα: λευκό.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο λευκό PTFE	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Σακούλες απόρριψης				
Σακούλες απορριμμάτων, PE	3	6.904-348.0	Σακούλες απορριμμάτων από PE για το άδειασμα του κάδου με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα συστήματα αδειάσματος				
Disposal system Longorac	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Απομακρυσμένος έλεγχος	6	2.273-001.0	Τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό των μηχανημάτων IVS από απόσταση έως και 30 m.	<input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	7	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΕΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	8	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	9	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	10	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	11	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	12	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	14	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0




15




16-17




18-19




20-21



22-23



24-25



28-29

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ			
Handle straight stainless steel AISI 304	15 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	16 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	17 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	18 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	19 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	20 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγίμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	21 9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	22 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	23 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	24 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	25 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	26 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	27 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	28 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	29 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	30 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	31 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	32 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	33 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	34 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	35 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	38 9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	39 9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	40 9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	41 9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	42 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



42-43, 48



44



45-47



49



50-51



52-53, 55-56



54, 57

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer DN70/DN40	43 9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	44 9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	45 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	46 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	47 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	48 9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	49 9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	50 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	51 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	52 9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	53 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	54 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	55 9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	56 9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



54, 57



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	57 9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	60 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	61 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	62 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	63 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	64 9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	65 9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	66 9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	67 9.989-632.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	68 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	69 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	70 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	72	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50. <input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	73	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	77	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	78	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	79	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	80	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	81	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	82	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	83	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	84	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0




82-85



86-90



92-96



98

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Hose PU DN50 5 m	85	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	98	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	99	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	100	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	101	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	102	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσμο καουτσούκ, DN50	103	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσμο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	104	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	105	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	106	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	107	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	108	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	109	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	110	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	111	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	112	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	113	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	114	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	115	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	116	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	117	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύμενα			
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	118	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	119	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	120	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	121	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	122	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	123	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	124	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	125	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	126	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	127	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	128	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	129	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	130	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	131	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	132	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	133	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	134	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	136	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	138	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	140	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



140-141



142-143



144-145



146, 198-199



149



150



152-154



152-154

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	141	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	142	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	144	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	146	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	147	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	150	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	151	9.981-482.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	152	9.981-442.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	153	9.981-465.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm × 120 mm DN70	154	9.981-444.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών			
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	155	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ασάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα			
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	156	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκονη, DN 50.
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm x 5	157	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	159	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.
Crevice nozzle flexible silicone	160	9.989-847.0	
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	161	9.989-848.0	
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	162	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	163	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	164	9.989-849.0	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	165	9.989-850.0	
	166	9.989-851.0	
	167	9.989-852.0	
	168	9.989-853.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	170	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	171	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	172	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	173	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	174	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	175	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	176	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	177	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	178	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	179	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	180	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	181	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρόφησης - βούρτσα				
Βούρτσα ø82 mm DN50	182	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 M 1.573-622.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	183	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	184	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	185	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	186	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	187	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	188	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	189	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	190	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	191	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	192	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	193	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	194	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	195	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	

Διαθέσιμα εξαρτήματα