

IVS 100/55 M

Ένα μεγάλο δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει στη βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 Lp κατηγορίας super να συλλέγει μεγάλες ποσότητες βαρέων υλικών. Βασικό μοντέλο με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.573-720.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Βύσμα αντιστροφής πόλων

Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	138 / 500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	250 / 25
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	5,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	145
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	157
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1202 × 771 × 1470

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός εναπόθεσης

- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση δοχείου κατευθείαν από τη λαβή.
- Η πρακτική λαβή του δοχείου βοηθάει στην έλξη και την ώθηση του μηχανήματος στο σημείο αδειάσματος.
- Οι μεγάλοι βιομηχανικοί κύλινδροι εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα ακόμα και σε ανομοιόμορφο δάπεδο υπό βαρύ φορτίο.

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο για λειτουργία του μηχανήματος από απόσταση έως και 30 m.
- Βολική λειτουργία του μηχανήματος που εξοικονομεί χρόνο με κίνηση μόνο προς τα εμπρός.
- Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου: η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή χώρους ασφαλείας.

Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργεια

- Το χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος.
- Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες.
- Απαιτείται μόνο χαμηλή προστασία της ασφάλειας του μηχανήματος. (Επαρκεί προστασία ασφάλειας έως 5,5 A, 16 A.)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΑ			
Pocket- / Star φίλτρα			
Φίλτρο λευκό PTFE	1	6.907-651.0	<input type="checkbox"/>
Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Σακούλες απόρριψης			
Σακούλες απορριμμάτων, PE	2	6.904-348.0	Σακούλες απορριμμάτων από PE για το άδειασμα του κάδου με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης.
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	3	6.907-646.0	<input type="checkbox"/>
Άλλα συστήματα αδειάσματος			
Disposal system Longopac	4	2.013-092.0	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
IV tube holder Set	5	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
Απομακρυσμένος έλεγχος	6	2.273-001.0	Τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό των μηχανημάτων IVS από απόσταση έως και 30 m.
ΛΑΒΈΣ			
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	7	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	9	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	11	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	12	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	13	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΕΣ			
Handle carbon 110° DN-F50	15 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	16 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγωγή και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	17 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	18 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγωγή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	19 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγωγός DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	20 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγός, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	21 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	22 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	23 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	24 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	25 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	26 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	27 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0




25-30



31-32



33-34




35-36



37-40



41, 45-46




42-43, 47

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	31	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	32	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	33	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	34	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	35	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	36	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	37	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	38	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	39	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	40	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer stainless steel AISI 304	41	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	42	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer DN70/DN40	43 9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	44 9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	45 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	46 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	47 9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Distributor Y-piece stainless steel AISI	48 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	49 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Διανομέας DN70/DN50/DN50	50 9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	51 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	52 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	53 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	54 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	55 9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	56 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



57, 60



55-56, 58-59



61-64



65-66, 68-69



67, 70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	57 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	58 9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	59 9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	60 9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	61 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	62 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	63 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	64 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	65 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	66 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	67 9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	68 9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	69 9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	70 9.989-632.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



71-72



73-74



75-78



79-83

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	71	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	72	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70.
Hose connection kit DN40	73	9.989-986.0	
Hose connection kit DN50	74	9.989-987.0	
PU			
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-966.0	
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-967.0	
Hose PU DN50 3 m	77	9.989-968.0	
Hose PU DN50 5 m	78	9.989-969.0	
Hose PU FDA DN40 3 m	79	9.989-970.0	
Hose PU FDA DN40 5 m	80	9.989-971.0	
Hose PU FDA DN40 15 m	81	9.989-972.0	
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0	
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0	
Hose PU FDA DN50 15 m	84	9.989-975.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0




85-86, 88-89



87, 90



91-95



97, 103




98, 104

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	85 9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	86 9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	87 9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	88 9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	89 9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	90 9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	91 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	92 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	93 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	94 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	95 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	96 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	97 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	98 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	99	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	100	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	101	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	102	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	103	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	104	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	105	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	106	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	107	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	108	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	109	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	110	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN42	111	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλκόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN52	112	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο, σιλκόνη, PVC DN70	113	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλκόνης. DN 70. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN50	114	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	115	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	116	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμο. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύλιμα			
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	117	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	118	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	119	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	120	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	121	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	122	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	123	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	124	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	125	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	126	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	127	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	128	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>	
	129	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	130	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
	131	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	132	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
	133	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	134	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
	135	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	136	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	137	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	138	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	139	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	140	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



141-142



143




145-146




147-148



149



150



151-153



154

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	141	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	142	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	143	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	144	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm. <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	145	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	146	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm. <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	147	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	148	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	149	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	150	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	151	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	152	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm x 120 mm DN70	153	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	154	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



155-156



157



158, 160



159



161-162



163-164



165-166



167-168

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο Landschaft Silikon DN52	157	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκινη, DN 50.
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπτόμενο 11 mm x 5	158	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	159	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	160	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.
Ακροφύσια επιφανειών			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	161	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	168	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια επιφανειών			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	170	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	171	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδεδετικό τεμάχιο 90° DN50	173	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	174	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για υγρά			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	175	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	176	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	177	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	178	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	179	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΙΣΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	180	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρós αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	181	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	182	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 M 1.573-720.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	183	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	184	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	185	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	186	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	187	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	188	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	189	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	190	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	191	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.			
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα αναρρόφησης	192	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.			
Κυλινδρικές βούρτσες			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	193	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	194	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	195	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	196	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα