

IVS 100/75 M

Η IVS 100/75 είναι ένα βασικό μοντέλο από τις βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης κατηγορίας super. Με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW, τριφασικό κινητήρα, ενεργειακή απόδοση IE2, ομαλή εκκίνηση λειτουργίας και φίλτρο αστεριού.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.573-820.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Βύσμα αντιστροφής πόλων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278238470
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	148 / 536
Αναρρόφηση	mbar / kPa	350 / 35
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	7,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	160
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	185
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1202 × 771 × 1470

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο για λειτουργία του μηχανήματος από απόσταση έως και 30 m.
- Βολική λειτουργία του μηχανήματος που εξοικονομεί χρόνο με κίνηση μόνο προς τα εμπρός.
- Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου: η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή χώρους ασφάλειας.



Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργεια

- Το χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος.
- Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες.
- Απαιτείται μόνο χαμηλή προστασία της ασφάλειας του μηχανήματος. (Επαρκεί προστασία ασφάλειας έως 5,5 A, 16 A.)



Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία και τακτική αποθήκευση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΑ			
Pocket- / Star φίλτρα			
Φίλτρο λευκό PTFE	1	6.907-651.0	<input type="checkbox"/>
Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Σακούλες απόρριψης			
Σακούλες απορριμμάτων, PE	2	6.904-348.0	Σακούλες απορριμμάτων από PE για το άδειασμα του κάδου με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης.
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	3	6.907-646.0	<input type="checkbox"/>
Άλλα συστήματα αδειάσματος			
Disposal system Longopac	4	2.013-092.0	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
IV tube holder Set	5	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
Απομακρυσμένος έλεγχος	6	2.273-001.0	Τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό των μηχανημάτων IVS από απόσταση έως και 30 m.
ΛΑΒΈΣ			
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	7	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	9	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	11	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	12	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	13	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΕΣ			
Handle carbon 110° DN-F50	15 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	16 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	17 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	18 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	19 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	20 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	21 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	22 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	23 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	24 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	25 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	26 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	27 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0




25-30



31-32



33-34



35-36



37-40



41, 45-46





42-43, 47

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube aluminium high temperature	29 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	30 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	31 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγίμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	32 9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	33 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάμι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	34 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάμι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	35 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάμι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	36 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάμι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	37 9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	38 9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	39 9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	40 9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer stainless steel AISI 304	41 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	42 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer DN70/DN40	43 9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	44 9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	45 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	46 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	47 9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Distributor Y-piece stainless steel AISI	48 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	49 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Διανομέας DN70/DN50/DN50	50 9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	51 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	52 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	53 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	54 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	55 9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	56 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



57, 60



55-56, 58-59



61-64



65-66, 68-69



67, 70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	57 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	58 9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	59 9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	60 9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	61 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	62 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	63 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	64 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	65 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	66 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	67 9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	68 9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	69 9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	70 9.989-632.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	71	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	72	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70.
Hose connection kit DN40	73	9.989-986.0	
Hose connection kit DN50	74	9.989-987.0	
PU			
Hose PU DN40 3 m	75	9.989-966.0	
Hose PU DN40 5 m	76	9.989-967.0	
Hose PU DN50 3 m	77	9.989-968.0	
Hose PU DN50 5 m	78	9.989-969.0	
Hose PU FDA DN40 3 m	79	9.989-970.0	
Hose PU FDA DN40 5 m	80	9.989-971.0	
Hose PU FDA DN40 15 m	81	9.989-972.0	
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0	
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0	
Hose PU FDA DN50 15 m	84	9.989-975.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0




85-86, 88-89




87, 90



91-95



97, 103




98, 104

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	85 9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	86 9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	87 9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	88 9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	89 9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	90 9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	91 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	92 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	93 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	94 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	95 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	96 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	97 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	98 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	99	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	100	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	101	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	102	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	103	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	104	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	105	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	106	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	107	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	108	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	109	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	110	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN42	111	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλκόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN52	112	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο, σιλκόνη, PVC DN70	113	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλκόνης. DN 70. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN50	114	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	115	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	116	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμο. DN 70. <input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύλιμα			
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	117	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	118	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	119	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	120	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	121	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	122	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	123	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	124	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	125	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	126	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0




128-129



130-131



132-133



134



137



138



139-140

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	127	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	128	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>	
	129	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	130	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
	131	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	132	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
	133	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	134	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
	135	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	136	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	137	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	138	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	139	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	140	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



141-142



143




145-146




147-148



149



150



151-153



154

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	141	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	142	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	143	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	144	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm. <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	145	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	146	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm. <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	147	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	148	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	149	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	150	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	151	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	152	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm x 120 mm DN70	153	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	154	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο Landschaft Silikon DN52	157	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκινη, DN 50.
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπτόμενο 11 mm x 5	158	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	159	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	160	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.
Ακροφύσια επιφανειών			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	161	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	168	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια επιφανειών			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	170 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	171 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	172 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδεδετικό τεμάχιο 90° DN50	173 9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	174 9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για υγρά			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	175 9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	176 9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	177 9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	178 9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	179 9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΙΣΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	180 9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	181 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	182 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/75 M 1.573-820.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	183	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	184	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	185	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	186	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	187	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	188	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	189	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	190	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	191	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.			
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα αναρρόφησης	192	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.			
Κυλινδρικές βούρτσες			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	193	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	194	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	195	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	196	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα