



GP 60 M 5

Πολυβάθμιες αντλίες κήπου - τα αθόρυβα και αποτελεσματικά ισχυρά μηχανήματα. Περισσότερη ισχύς, αποτελεσματικότητα και ησυχία - οι νέες πολυβάθμιες αντλίες κήπου της Kärcher παρέχουν πολυάριθμα εντυπωσιακά πλεονεκτήματα. Η πολυβάθμια υδραυλική αντλία κατά την χρήση της απαιτεί 30% λιγότερη ισχύ κινητήρα συγκριτικά με τις αντλίες εκτόξευσης, το οποίο διατηρεί περίπου 30% περισσότερη ενέργεια.


GP 60 M 5

- Όρθια θέση αποθήκευσης
- Δύο έξοδοι νερού
- Επεκτάσιμη χειρολαβή

Τεχνικά Στοιχεία

Order No. EU1		1.645-305.0
		4039784386785
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	1400
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 6000
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	60 / 6
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	13
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	573 x 296 x 255
Σύνδεση νήματος		G1
Connecting Cord H07RN-F	m	1,5
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50

Εξοπλισμός

Σύνδεση αντλίας	■
Ορειχάλκινο	■
Όρθια θέση αποθήκευσης	■
Ανοξείδωτη θήκη αντλίας	■
Επεκτάσιμη χειρολαβή	■
Δύο έξοδοι νερού	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

GP 60 M 5

1.645-305.0



									Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
Σωλήνες											
	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	1	6.997-347.0							Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχια αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	2	6.997-346.0							Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP,BPE,BPP)	3	6.997-348.0							Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
	Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)	4	6.997-350.0							Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
	Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)	5	6.997-349.0								<input type="checkbox"/>
Διάφορα											
	Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	6	6.997-355.0							Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχια αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
	Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	7	6.997-357.0							Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
	Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	8	6.997-356.0							Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτες/σύνδεσμοι											
	Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	9	6.997-359.0							Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
	Εξάρτημα σύνδεσης προσαρογέα αντλίας, μικρό	10	6.997-352.0							Σύνδεσμος / αντάπτορας για σύνδεση αντλιών με εσωτερικό σπείρωμα.	<input type="checkbox"/>
	Κιτ σύνδεσης	11	6.997-358.0							Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
	Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	12	6.997-340.0								<input type="checkbox"/>
Φίλτρα											
	Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4" (Basic) (GP,BPE,BPP)	13	6.997-345.0							Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
	Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1" (Basic) (GP,BPE,BPP)	14	6.997-342.0							Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
	Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4, 1" (Premium) (GP,BPE,BPP)	15	6.997-341.0							Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

GP 60 M 5 1.645-305.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας						Περιγραφή	
Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)	16	6.997-344.0						Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα