




SPP 56 Inox

Η τακτική και καλά εστιασμένη άρδευση είναι απαραίτητη για να ανθίσει ο κήπος σας. Με τις νέες αντλίες κήπου και τις υποβρύχιες αντλίες πίεσης της Kärcher είναι πλέον παιχνιδάκι. Αυτές οι υψηλής απόδοσης αντλίες παρέχουν αρκετή πίεση για την ταυτόχρονη λειτουργία αρκετών ψεκαστήρων. Η πίεση του νερού διατηρείται για μεγάλες αποστάσεις, έτσι ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το νερό από πηγές, πηγάδια, λίμνες ή δεξαμενές βρόχινου νερού. Η εγκατάσταση και η λειτουργία είναι πολύ απλές.



SPP 56 Inox

■ Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο ατσάλι

Τεχνικά Στοιχεία

Order No. EU1		1.645-401.0
		4039784209213
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	800
Μεγ. Ικανότητα άντλησης	l/h	< 4800
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	m / bar	56 / 5,6
Μέγιστο βάθος βύθισης	m	13
Delivery temperature, max.	°C	35
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	12
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	98 x 98 x 600
Σύνδεση νήματος		G1 1/4
Καλώδιο ρεύματος		H07RN-F 15m
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50

Εξοπλισμός

Ενσωματωμένη βαλβίδα με αποτροπή αναρροής	■	
---	---	--

SPP 56 Inox

1.645-401.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας							Περιγραφή	
Σωλήνες										
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	1	6.997-347.0							Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχια αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	2	6.997-346.0							Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα										
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	3	6.997-357.0							Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί. Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	4	6.997-356.0							Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορες/σύνδεσμοι										
Εξάρτημα σύνδεσης προσαρμογέα αντλίας, μεγάλο	5	6.997-354.0							Σύνδεσμος / αντάπτορας για σύνδεση αντλιών με εσωτερικό σπείρωμα.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα