


SP1 DIRT

Στιβαρή και αξιόπιστη, η SP 1 Dirt βυθιζόμενη αντλία με χωρητικότητα 5.500l/h και διακόπτη πλωτήρα είναι η συμπαγής εισαγωγικού επιπέδου αντλία για άντληση και κυκλοφορία ακάθαρτου νερού.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-500.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278059396
Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	250
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 5500
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Υψος παράδοσης	m	4,5
Πίεση	bar	max. 0,45
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	25
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	4,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	229 × 238 × 303

Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	1 1/4"
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	■
Πλωτροδιακόπτης	■
Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	




Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Πλωτηροδιακόπτης


- Ανάβει και σβήνει την αντλία ξανά σύμφωνα με το επίπεδο νερού, αποτρέποντας την ξηρή λειτουργία



Quick Connect

- Σπείρωμα σύνδεσης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ SP1 DIRT 1.645-500.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ				
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	1	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΑ				
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό	2	2.997-201.0	Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνενπώς, βελτώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	3	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Λάστιχο κήπου ποιότητας PrimoFlex® 1", διαθέσιμο και με το μέτρο (μέγιστο μήκος 50 m). Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη/ Μη επιβλαβές για την υγεία.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και χωρίς επικίνδυνα υλικά: το νέο λάστιχο κήπου Performance Plus 3/4", με πολλαπλές στρώσεις υφασμένου υλικού εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m	7	2.645-148.0	Λάστιχο PrimoFlex Plus 3/4" - 25 m με ίνες 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία, επειδή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0	Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.