


BP 5.000 GARDEN

Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου BP 5.000 Garden είναι ιδανική για οικολογικό και οικονομικό πότισμα κήπου χρησιμοποιώντας νερό από εναλλακτικές πηγές όπως στέρνες ή δεξαμενές.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-710.0

- Μπορεί να ανάψει και να σβήσει άνετα χάρη στον πρακτικό ποδοδιακόπτη
- Άνετη χειρολαβή μεταφοράς για κινητή χρήση
- Η αντλία μπορεί να συνδεθεί χωρίς να χρειάζονται εργαλεία, χάρη στο βελτιστοποιημένο ακροφύσιο σύνδεσης

Τεχνικά Στοιχεία

4054278915920

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	650
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 5000
Ύψος παράδοσης	m	max. 40
Πίεση	bar	max. 4
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	1,5
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	6,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	7,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	372 × 186 × 231

Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■
Άνετος ποδοδιακόπτης	■
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης	■
Βαλβίδα αποστράγγισης νερού	■
Εργονομική λαβή	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Στιβαρό και ανθεκτικό

- Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης



Άνετος ποδοδιακόπτης

- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη



Βέλτιστη αναρρόφηση

- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπτο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 5.000 GARDEN 1.645-710.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ			
Αντάπτορας σύνδεσης	1 6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	2 6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"	3 2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	4 2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	5 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης	6 6.997-358.0	Σετ συνδέσεων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	7 6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ			
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	8 2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3.5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ίδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	<input type="checkbox"/>
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	9 2.997-111.0	Ίδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΑ			
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	10 2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	11 2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	12 6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	13 6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	14 6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 5.000 GARDEN 1.645-710.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΑΦΟΡΑ			
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	15 6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	16 6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όπως απαιτείται και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.