


## BP 5.000 GARDEN SET PLUS

Το BP 5.000 Garden Set Plus είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χάρη στο σετ σωλήνων αναρρόφησης και κήπου. Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου είναι ιδανική για πότισμα από δεξαμενές/στέρνες.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-711.0

- Άμεση χρήση χάρη στο σετ αναρρόφησης και λάστιχου κήπου
- Μπορεί να ανάψει και να σβήσει άνετα χάρη στον πρακτικό ποδοδιακόπτη
- Άνετη χειρολαβή μεταφοράς για κινητή χρήση

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278915937

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	650
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 5000
Ύψος παράδοσης	m	max. 40
Πίεση	bar	max. 4
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	1,5
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	11,7
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	372 x 186 x 231

### Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■
Άνετος ποδοδιακόπτης	■
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης	■
Βαλβίδα αποστράγγισης νερού	■
Περιλαμβάνει σετ λάστιχου αναρρόφησης	■
Περιλαμβάνει σετ ποτίσματος κήπου	■
Εργονομική λαβή	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

## Στιβαρό και ανθεκτικό

- Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης



## Άνετος ποδοδιακόπτης

- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη



## Έτοιμο για χρήση

- Περιλαμβάνει έτοιμο για χρήση σπινάλ και kit λάστιχου κήπου.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ</b>			
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	1 2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	2 2.997-111.0	Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>			
Αντάπτορας σύνδεσης	3 6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	4 6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	<input checked="" type="checkbox"/>
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"	5 2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	6 2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	7 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης	8 6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	<input type="checkbox"/>
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	9 6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	10 2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	11 2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	12 6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	13 6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	14 6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
  Διαθέσιμα εξαρτήματα 
  Προϊόντα καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0




15



16



17



18



19



20

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	15	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	16	6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού. <input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	17	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ</b>			
Σετ σύνδεσμοι 1/2", 5/8"	18	2.645-176.0	Σετ σύνδεσης με 1 σύνδεσμο λάστιχου 1/2", 5/8" και 1 σύνδεσμο 1/2", 5/8" με Aqua Stop. <input checked="" type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G1 με συστολή G3/4	19	2.645-007.0	Ρακόρ βρύσης εξαιρετικής αντοχής. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δύο μεγέθη σπειρώματος. Ενδείκνυται κυρίως για την σύνδεση σε αντλίες κήπου Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΎ</b>			
ΜΠΕΚ Kärcher ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ	20	2.645-264.0	Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος. <input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα
  Προϊόντα καθαρισμού.