

## NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

Σκούπα με αναρρόφηση υψηλής απόδοσης, αυτόματη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου Tact<sup>2</sup> και ανοξείδωτο δοχείο συλλογής



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.667-237.0

- Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ασάλι
- Μηχανισμός set-down.
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact<sup>2</sup>

### Τεχνικά Στοιχεία

|   |             |                         |
|---|-------------|-------------------------|
|   |             | 4039784538092           |
| Τρέχων τύπος                            | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Ποσότητα αέρα                           | l/s         | 2 × 74                  |
| Αναρρόφηση                              | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Χωρητικότητα κάδου                      | l           | 55                      |
| Υλικό κάδου                             |             | ανοξείδωτος χάλυβας     |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου                | W           | max. 2760               |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος            |             | ID 40                   |
| Μήκος καλωδίου                          | m           | 10                      |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                  | dB(A)       | 73                      |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα               | kg          | 43                      |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg          | 51,7                    |
| Διαστάσεις (L × W × H)                  | mm          | 710 × 570 × 1070        |

### Εξοπλισμός

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης                           | m              | 4 / Με μπορντούρα                                     |
| Σωλήνας αναρρόφησης                                     | Τεμάχιο(α) × m | 2 × 0,5 / Μέταλλο                                     |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης               | mm             | 360   |
| Ακροφύσιο γωνιών  |                | ■   |
| Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο |                | ■   |
| Αντιστατική προετοιμασία                                |                | ■   |
| Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα                             |                | ■   |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο                                  |                | Χαρτί   |
| Καθαρισμός φίλτρου                                      |                | Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact <sup>2</sup> |
| Λαβή ώθησης   |                | ■   |
| Κατηγορία ασφαλείας                                     |                | I   |
| Τροχίσκος με φρένο                                      |                | ■   |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

**Μηχανισμός set-down.**

- Εύκολη ανύψωση του κάδου
- Μόνο ο κάδος αφαιρείται για άδειασμα. Το μηχάνημα και το σασί παραμένουν στην τοποθεσία χρήσης

**Πραγματική σκούπα υγρής & ξηρής αναρρόφησης**

- Στην αναρρόφηση υγρών, η σκούπα αυτόματα απενεργοποιείται όταν φτάσει στο μέγιστο επίπεδο πλήρωσης χάρη στον αυτόματο έλεγχο.

**Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ασάλι**

- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή  |                                     |
|---|---------------------|--|-------------------------------------|
| <b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ</b>   |                     |  |                                     |
| <b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)</b>                                   |                     |  |                                     |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτίνο   | 1 6.907-276.0       | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)</b>                                    |                     |  |                                     |
| Flat-pleated filter packaged PTFE                                       | 2 6.907-449.0       | Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact <sup>2</sup> . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>  |                     |  |                                     |
| <b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>   |                     |  |                                     |
| Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40   | 3 2.889-172.0       | Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγίμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Πλαστική γωνία  | 4 5.031-718.0       | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35  | <input type="checkbox"/>            |
| Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγίμη                                      | 5 5.031-939.0       | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.   | <input type="checkbox"/>            |
|   | 6 5.032-427.0       | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης</b>  |                     |  |                                     |
| Γωνία, μεταλλική  | 7 6.900-519.0       | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). | <input type="checkbox"/>            |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35                                     | 8 6.903-141.0       | Ανοξείδωτος χάλυβας  | <input type="checkbox"/>            |
| Γωνία, μεταλλική  | 9 6.900-276.0       | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0. C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).  | <input type="checkbox"/>            |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40                                     | 10 6.902-079.0      | Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>   |                     |  |                                     |
| <b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>     |                     |  |                                     |
| Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40      | 11 2.889-153.0      | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Floor tool anthracite packaged NW35                                     | 12 2.889-173.0      | Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.         | <input type="checkbox"/>            |
| Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού | 13 2.889-174.0      | Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Πέλμα   | 14 6.903-018.0      | Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)   | <input type="checkbox"/>            |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                                     |
|--|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>  |                     |             |  |                                     |
| <b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>        |                     |             |  |                                     |
| Πέλα Φ40   | 15                  | 6.906-383.0 | Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146  | <input type="checkbox"/>            |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)                                    | 16                  | 6.906-384.0 | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενο ύψους πλευρικού κυλινδρικού, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | <input type="checkbox"/>            |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση                                | 17                  | 2.889-117.0 | Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>   |                     |             |  |                                     |
| Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 18                  | 5.130-655.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμιοί, εσοχές και γωνίες.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35                                    | 19                  | 2.889-130.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.   | <input type="checkbox"/>            |
| Εργαλείο σχισμών   | 20                  | 6.900-922.0 | Μεταλλικό  | <input type="checkbox"/>            |
| Εργαλείο σχισμών Φ40   | 21                  | 6.905-817.0 | Μεταλλικό (όχι Eco M)  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Βούρτσες για όλες τις χρήσεις</b>                                       |                     |             |  |                                     |
| Βούρτσα γενικής χρήσης   | 22                  | 6.903-863.0 | Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>                                   |                     |             |  |                                     |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm  | 23                  | 6.900-952.0 | Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, τπρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.                   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 24                  | 2.840-095.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°</b>                             |                     |             |  |                                     |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°                               | 25                  | 6.902-104.0 | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια   | <input type="checkbox"/>            |
|  | 26                  | 6.902-105.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων</b>                                |                     |             |  |                                     |
| Βούρτσα για καλοριφέρ  | 27                  | 6.903-035.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm  | <input type="checkbox"/>            |
| Βούρτσα  | 28                  | 6.903-036.0 | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm  | <input type="checkbox"/>            |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|---|---------------------|-------------|--|
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>  |                     |             |  |
| <b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>  |                     |             |  |
| Set suction tube stainless steel NW40 55  | 29                  | 2.889-194.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Σωλήνας αναρρόφησης   | 30                  | 6.902-154.0 | Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. <input type="checkbox"/> |
|   | 31                  | 6.902-081.0 | Ανοξείδωτος χάλυβας <input type="checkbox"/>   |
|   | 32                  | 6.906-531.0 | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>   |                     |             |  |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm  | 33                  | 2.889-191.0 | Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. <input type="checkbox"/>   |
| Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μέτρα   | 34                  | 6.900-514.0 | Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) <input type="checkbox"/>  |
| <b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>  |                     |             |  |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |                     |             |  |
| Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW   | 35                  | 2.889-141.0 | Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input checked="" type="checkbox"/>   |
|   | 36                  | 2.889-137.0 | Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγωγίμος. <input type="checkbox"/>   |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m  | 37                  | 2.889-138.0 | Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>   |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m  | 38                  | 2.889-139.0 | Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>  |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m  | 39                  | 2.889-140.0 | Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>  |
| Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW   | 40                  | 2.889-142.0 | Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/>   |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m   | 41                  | 2.889-146.0 | Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>   |
| <b>Hose connection</b>  |                     |             |  |
| Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα   | 42                  | 6.902-077.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) <input type="checkbox"/>  |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ΜΕ Ι 1.667-237.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|---|---------------------|-------------|--|
| <b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>  |                     |             |  |
| <b>Hose connection</b>  |                     |             |  |
| Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα   | 43                  | 6.900-286.0 | Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)   |
| <b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b> |                     |             |  |
| Σωλήνας προέκτασης  | 44                  | 6.906-237.0 | Μη αγωγίμος ηλεκτρικά σωλήνας προέκτασης βασικού εξοπλισμού για όλους τους σωλήνες C-32 και C-35 με σύστημα κλιπ.                        |
| Κιτ επισκευής, C 40   | 45                  | 2.639-873.0 | Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40   |
| Σωλήνας προέκτασης  | 46                  | 6.906-344.0 | Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40   |
| Σωλήνας αναρρόφησης   | 47                  | 4.440-678.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία   |
|   | 48                  | 6.906-279.0 | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ   |
|   | 49                  | 6.906-321.0 |  |
|   | 50                  | 6.906-714.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.   |
| Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγωγή   | 51                  | 4.440-728.0 | Με γωνία, με μονάδα (4.060-533)  |
| Σωλήνας αναρρόφησης   | 52                  | 6.906-635.0 | Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.   |
|   | 53                  | 6.906-877.0 | Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγωγή.  |
| <b>Suction hoses with cone connection</b>   |                     |             |  |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης   | 54                  | 4.440-263.0 | 4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)   |
|   | 55                  | 4.440-303.0 | Ανθεκτικό στα λάδια  |
|   | 56                  | 4.440-463.0 | Μη αγωγίμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων. |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |
|--|---------------------|-------------|---|
| <b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>                                 |                     |             |   |
| <b>Suction hoses with cone connection</b>                            |                     |             |   |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης  | 57                  | 4.440-466.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο <input type="checkbox"/>  |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι                     | 58                  | 4.440-612.0 | Ανθεκτικό στα λάδια <input type="checkbox"/>  |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης  | 59                  | 4.440-264.0 | Πλαστικό, κανονικό <input type="checkbox"/>   |
|  | 60                  | 4.440-328.0 | Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομέρες με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό <input type="checkbox"/>  |
|  | 61                  | 4.440-467.0 | Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>                   |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι                     | 62                  | 4.440-613.0 | Ανθεκτικό στα λάδια <input type="checkbox"/>  |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος                      | 63                  | 4.440-616.0 | Ηλεκτρικά αγώγιμο <input type="checkbox"/>  |
| <b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>   |                     |             |   |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>                        |                     |             |   |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA  | 64                  | 6.904-364.0 | Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης. <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>                          |                     |             |   |
| Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνης από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2       | 65                  | 2.414-003.0 | <input type="checkbox"/>  |
| <b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>  |                     |             |   |
| <b>Κιτ Y- adapter</b>  |                     |             |   |
| Κιτ αντάππορα σε σχήμα Y   | 66                  | 2.637-217.0 | Διανομέας, πλαστικός <input type="checkbox"/>   |
| <b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμο)</b> |                     |             |   |
| Κλιπ αντάππορα DN 35 σε κώνο DN 35                                   | 67                  | 5.407-005.0 | Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/> |
| Κλιπ αντάππορα DN 40 σε κώνο DN 40                                   | 68                  | 5.407-006.0 | Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40. Σύστημα κλιπ αντάππορα DN 40. <input type="checkbox"/>  |
| Αντάππορας σύνδεσης C DN 35  | 69                  | 5.407-112.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL <input type="checkbox"/>   |
| Αντάππορας σύνδεσης C DN 40  | 70                  | 5.407-109.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL <input type="checkbox"/>   |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |
|---|---------------------|-------------|--|
| <b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>   |                     |             |  |
| <b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)</b>  |                     |             |  |
| Ανάπτορας σύνδεσης C DN 40  | 71                  | 5.407-111.0 | Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL <input type="checkbox"/>  |
| <b>Ανάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)</b> |                     |             |  |
| Σύνδεσμος   | 72                  | 5.453-042.0 | Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Τε/ΕcoM/H - Στάνταρ εξάρτημα) EL <input type="checkbox"/>  |
| Ανάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγή    | 73                  | 5.453-048.0 | ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL <input type="checkbox"/>   |
|   | 74                  | 5.453-050.0 | ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL <input type="checkbox"/>   |
| <b>Ανάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες</b>         |                     |             |  |
| Ανάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35                    | 75                  | 5.453-016.0 | Πλαστικός ανάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35. <input type="checkbox"/> |
|   | 76                  | 5.453-026.0 | ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL <input type="checkbox"/>  |
|   | 77                  | 6.902-059.0 | ID 32 mm/OD 39 mm <input type="checkbox"/>   |
|   | 78                  | 6.902-095.0 | ID 28 mm/OD 34/38,8 mm EL <input type="checkbox"/>   |
| <b>Προσαρμογές για μείωση</b>                                       |                     |             |  |
| Μειωτήρας   | 79                  | 5.407-108.0 | Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35 <input type="checkbox"/>   |
|   | 80                  | 6.902-017.0 | Από ID 40 σε 35, πλαστικό <input type="checkbox"/>   |
| Χιτώνιο C40 / C35   | 81                  | 5.407-113.0 | Χιτώνιο συσταλής, από C-40 σε C-35 <input type="checkbox"/>  |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32  | 82                  | 6.902-072.0 | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/>  |
| <b>Κιτ αυξομείωσης</b>  |                     |             |  |
| Σετ μειωτήρων/χιτώνια ανάπτορα                                      | 83                  | 2.860-117.0 | ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό <input type="checkbox"/>   |
| <b>ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ</b>       |                     |             |  |
| Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού  | 84                  | 2.637-353.0 | Πλήρες σετ <input type="checkbox"/>  |

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



85



86



87



88



89

|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |  |                          |
|---|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ</b> |                     |             |  |                          |
| Κιτ για απόβλητα κοπής  | 85                  | 2.640-760.0 | Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>                           |                     |             |  |                          |
| CS 40 Me  | 86                  | 2.863-026.0 | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοστάσια ή στη βιομηχανία. | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεση αντάππορα, ηλεκτροαγωγιμη                             | 87                  | 5.031-436.0 | Ηλεκτροαγωγιμος καθολικός αντάππορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>        |                     |             |  |                          |
| <b>Διάφορα</b>  |                     |             |  |                          |
| Καλώδιο προέκτασης  | 88                  | 6.647-022.0 | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</b>                                    |                     |             |  |                          |
| <b>Σακούλες απόρριψης</b>                                     |                     |             |  |                          |
| Σακούλες απορριμμάτων, PE                                     | 89                  | 6.904-348.0 | Σακούλες απορριμμάτων από PE για το άδειασμα του κάδου με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης.  | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα