

NT 65/2 TACT² TC

Τα συστήματα Tact² της Kärcher είναι γνωστά ως επαγγελματικά συστήματα γενικής χρήσης χάρη στον υψηλό βαθμό κινητικότητας και τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, τη στιβαρή κατασκευή και την ευρεία γκάμα πρακτικών χαρακτηριστικών τους. Τα μοντέλα με ανατρεπόμενο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η αφαίρεση υγρών, ρύπων και υπολειμμάτων.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-287.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Αποθήκευση εξαρτημάτων/σωλήνα αναρρόφησης
- Φίλτρο PES ανθεκτικό στην υγρασία

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784727250
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 × 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2760
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	27,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	35,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	685 × 560 × 905

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπροντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m / mm	2 × 0,55 / 40 / ανοξείδωτος χάλυβας
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Χαρτί
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Αντιστατικό σύστημα		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		PES
Αιωρούμενο σασί		■
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact ²
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Σασί με κλίση και ασφάλεια δοχείου.

- Το δοχείο είναι πάντα και με ασφάλεια προσαρτημένο στο αμάξιμα.



Τα πάντα στο χέρι.

- Άνετο για δύο ανθρώπους να το κατεβάσουν και να αδειάσουν το δοχείο.



Ο σωλήνας αναρρόφησης και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν προς κάθε κατεύθυνση.

- Για εύκολη πρόσβαση από όλες τις πλευρές.
- Επαρκής αποθήκευση του σωλήνα 4m και του καλωδίου τροφοδοσίας από καουτσούκ (10m).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1 6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	2 6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3 6.907-449.0	Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40	4 2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγώγιμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστική γωνία	5 5.031-718.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγώγιμη	6 5.031-939.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>
	7 5.032-427.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, μεταλλική	8 6.900-519.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάππορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0, C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	9 6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
Γωνία, μεταλλική	10 6.900-276.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάππορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	11 6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	12 2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	13 2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	14 2.889-174.0	Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Πέλμα	15	6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
Πέλμα Φ40	16	6.906-383.0	Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	17	6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρικούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	18	2.889-117.0	Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	19	5.130-655.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμίοι, εσοχές και γωνίες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	20	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών	21	6.900-922.0	Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών Φ40	22	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	23	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Εργαλεία διαδρόμου				
Φαρδύ ακροφύσιο	26	4.130-400.0	Φαρδύ μεταλλικό ακροφύσιο, ρυθμιζόμενο ύψος με πλευρικό κύλινδρο. Ενδείκνυται μόνο για μοντέλα Tc.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	27	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων			
Βούρτσα για καλοριφέρ	29	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm <input type="checkbox"/>
Βούρτσα	30	6.903-036.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm <input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο αστάλι			
Set suction tube stainless steel NW40 55	31	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	32	6.902-154.0	Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. <input type="checkbox"/>
	33	6.902-081.0	Ανοξείδωτος χάλυβας <input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	35	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μέτρα	36	6.900-514.0	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) <input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	37	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input checked="" type="checkbox"/>
	38	2.889-137.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	39	2.889-138.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	40	2.889-139.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	41	2.889-140.0	Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	42	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	43	2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW40	44	2.889-150.0	Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	45	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	46	6.900-286.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Κιτ επισκευής, C 40	47	2.639-873.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης	48	6.906-344.0	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	49	4.440-678.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, δακτύλιος σύσφιξης, γωνία	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-279.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-321.0		<input type="checkbox"/>
	52	6.906-714.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγώγιμα	53	4.440-728.0	Με γωνία, με μονάδα (4.060-533)	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	54	6.906-635.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-877.0	Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	56	4.440-263.0	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	57	4.440-303.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	58	4.440-463.0	Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-466.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	60	4.440-612.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	61	4.440-264.0	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	62	4.440-328.0	Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομέρες με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό	<input type="checkbox"/>
	63	4.440-467.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	64	4.440-613.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος	65	4.440-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	68	6.904-364.0	Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικινδύνου για την υγεία σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων				
Σακούλα υγρού φίλτρου	69	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	Πλαστική σακούλα PE.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο			
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνης από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>
Φιλτράκι, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Τσάχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Κιτ Y- adapter			
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	73	2.637-217.0	Διανομέας, πλαστικός
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)			
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	74	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	75	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	76	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40	77	5.407-109.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL
	78	5.407-111.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)			
Σύνδεσμος	79	5.453-042.0	Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Tø/EcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγίμα	80	5.453-048.0	ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL
	81	5.453-050.0	ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	82	5.453-016.0	Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.
	83	5.453-026.0	ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL
	84	6.902-059.0	ID 32 mm/OD 39 mm

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 Tact² TC 1.667-287.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	85	6.902-095.0	ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL <input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση			
Μειωτήρας	86	5.407-108.0	Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35 <input type="checkbox"/>
	87	6.902-017.0	Από ID 40 σε 35, πλαστικό <input type="checkbox"/>
Χιτώνιο C40 / C35	88	5.407-113.0	Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35 <input type="checkbox"/>
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	89	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/>
Κιτ αυξομείωσης			
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	90	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό <input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ			
Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού	91	2.637-353.0	Πλήρες σετ <input type="checkbox"/>
Κιτ για απόβλητα κοπής	92	2.640-760.0	Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ. <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT			
CS 40 Me	93	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοστάσια ή στη βιομηχανία. <input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	94	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ Μ'ΕΣΑ			
Κιτ εξαρτημάτων, μη αγωγή μέσα Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγωγίων υγρών, όπως λάδια ή γράσο <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Καλώδιο προέκτασης	96	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. <input type="checkbox"/>
Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων	97	5.731-645.0	Πλαστική σίτα για απόβλητα κοπής, διάτρητη με εσωτερικό σπείρωμα. Για την προστασία του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης από εξαιρετικά λιαντικό υλικό αναρρόφησης όπως τα ογκώδη ροκανίδια. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξάρτηματα