

## BR 30/4 C

Ιδιαίτερα συμπαγής και ελαφριά (11.5kg) μηχανή περιποίησης δαπέδου. Μια καινοτόμος και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για το χειρωνακτικό καθαρισμό σκληρών επιφανειών έκτασης 20 - 200τμ.



Αριθμός παραγγελίας

1.783-220.0

- Δυνατότητα διακοπής αναρρόφησης
- Καθαρίζει προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784717862
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πρώθιση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	300
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	130
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1450
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup>	100
Κατανάλωση νερού	l/min	0,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	max. 72
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	507 x 343 x 1145

### Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Τροχοί μεταφοράς	■
2 μάκτρα, ίσια	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Ταχύτατη κυλινδρική βούρτσα

- Δέκα φορές μεγαλύτερη πίεση επαφής σε σύγκριση με το χειρωνακτικό καθαρισμό.
- Η κυλινδρική βούρτσα καθαρίζει επίσης επιφάνειες με επιστρώσεις και αρμούς.
- Το roller υποστηρίζει την μπροστινή κίνηση για εύκολο καθαρισμό.



## Άμεση στέγνωση

- Τα μαλακά ελαστικά συστήματα αναρρόφησης αφαιρούν την υγρασία - πίσω και εμπρός.
- Τα δάπεδα στεγνώνουν πολύ γρήγορα.
- Για το βαθύ καθαρισμό, η λειτουργία της αναρρόφησης μπορεί να διακοπεί μέσω του ποδοδιακόπτη.

## Δυνατότητα διακοπής αναρρόφησης

- Η λειτουργία αναρρόφησης απενεργοποιείται μέσω του ποδοδιακόπτη
- Για ολοκληρωμένο καθαρισμό, μπορείτε πρώτα να ψεκάσετε το χημικό καθαριστικό και έπειτα να το αναρροφήσετε ξεχωριστά.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 30/4 C 1.783-220.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR</b>				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm	1	4.762-005.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,2 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, ασπρο, 300 mm	2	4.762-452.0	Κυλινδρική βούρτσα, μαλακή, λευκή. Μήκος: 300 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τρίχες: Πολυαμίδιο, πάχος 0,15 χιλ., μήκος 11,5 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 300 mm	3	4.762-484.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, μπλε, 300 mm	4	4.762-499.0	Για τον καθαρισμό των χαλιών.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>				
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>				
Μάκτρο, 300 mm, ισίο	5	4.777-008.0	Ισίο, ανθεκτικό σε λάδι.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	4.777-324.0	Ισίο μάκτρο, ανθεκτικό στα λάδια, 300 mm Για καθαρισμό σε κουζίνες, εργαστήρια, εστιατόρια, βενζινάδικα κλπ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Οδηγός για κύλινδρο μικροϊόνων</b>				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 300 mm	7	4.762-453.0	Παγκόσμια καινοτομία: Κύλινδρος από μικροϊόνες, μήκος 300 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρών. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Διάφορα</b>				
Σωλήνας πλήρωσης	8	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Καλώδιο προέκτασης	9	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ χαλιών</b>				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών	10	2.783-005.0	Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 1 μπλε κυλινδρική βούρτσα + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	11	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	12	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα