

B 200 R BP

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδου B 200 R Bc με επιβαίνοντα χειριστή, με μπαταρία, ελεύθερα επιλέξιμη κεφαλή βούρτσας (με δίσκο ή κυλίνδρους), εξαιρετικό επίπεδο βασικού εξοπλισμού και πολλές δυνατότητες επέκτασης.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

2.246-200.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278234939
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750 – 900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	940 – 1060
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	200 / 200
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	5400
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	3800
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	994
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	221,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1925 × 860 × 1420

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



"Χτιστή" συσκευή

- Λεπτομέρειες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP 2.246-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Κίτρινο κλειδί KIK	1	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής <input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	2	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	3	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες. <input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	4	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο <input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	5	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης. <input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	6	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους. <input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα			
Homebase Αντάπτορα	7	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Σετ Homebase Μορ	8	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου. <input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	9	4.070-075.0	Άγκιστρο και κλιπ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	10	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	11	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	12	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	13	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ. <input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	14	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξεβγάλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP 2.246-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Τροχοί/ ελαστικά				
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	15	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	16	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1100 mm, σχήμα V	17	4.777-081.0	Με ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους και αλφάδι για ακριβή ρύθμιση: Μάκτρο σχήματος V, μήκους 1.100 mm. Χείλη αναρρόφησης από σκληρή, ανθεκτική σε λάδι διαφανή πολυουρεθάνη.	<input type="checkbox"/>
Μάκτρο, 940 mm, ίσιο	18	4.777-402.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους στήριξης, 940 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1222 mm	19	6.273-025.0	Σετ χειλών αναρρόφησης από σκληρή, διαφανή πολυουρεθάνη με αυλακωτή δομή για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.100 mm. Εντυπωσιακές δυνατότητες ολίσθησης σε όλα τα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 960 mm	20	6.273-208.0	Το kit λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 960 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 960 mm	21	6.273-205.0	Το kit λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 960 mm. Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 960 mm	22	6.273-291.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Φυσικό καουτσούκ, 960 mm	23	6.273-214.0	Το kit λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 960 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας R 90 S	24	2.763-007.0	Κεφαλή βούρτσας με δύο κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος εργασίας 90 cm. Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία. Τα πλευρικά προστατευτικά μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος και συγκρατούν το νερό κάτω από το επίπεδο της κεφαλής βούρτσας. Έτσι, το καθαριστικό διάλυμα τροφοδοτείται με βέλπιστα ρυθμό παροχής στη ράβδο αναρρόφησης, ακόμα και όταν στριβεί. Η κεφαλή βούρτσας διατίθεται σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R 75	25	2.763-006.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος εργασίας 75 εκ. Αλλαγή βούρτσας χωρίς εργαλεία. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D110 B150R	26	2.763-045.0		<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	27	2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαισίους προφυλακτήρες με ρυθμιζόμενο ύψος.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 75	28	2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP 2.246-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	29	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ επαναφοράς KÄRCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	30	2.644-099.0	<input type="checkbox"/>
Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία			
Lighting/RKL mounting kit			
Περιστερόφωτο φως σηματοδότησης	31	4.035-516.0	<input type="checkbox"/>
Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	32	4.444-015.0	<input type="checkbox"/>
Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).			
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	33	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.			
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	34	2.815-107.0	<input type="checkbox"/>
Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).			
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	35	2.815-106.0	<input type="checkbox"/>
Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).			
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	36	2.815-105.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.			
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	37	2.815-104.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.			
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	38	2.815-114.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.			
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	39	2.638-032.0	<input type="checkbox"/>
	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.		
	40	2.638-136.0	<input type="checkbox"/>
	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.		
	41	2.638-143.0	<input type="checkbox"/>
	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.		
	42	2.638-161.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.			

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R BP 2.246-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Κουτί με στήριγμα τοίχου	43	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.
Κουτί	44	2.641-244.0	
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Άλλα			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	45	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	46	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.

Διαθέσιμα εξαρτήματα