



## Κυκλικό ψεκαστικό RS 130/3

Κυκλικό ψεκαστικό RS 130/3, για το πότισμα μικρών έως μεγάλων επιφανειών. Καλύπτει πάνω από 133 τμ.



### 1 Μεταλλικά μπράτσα

- Ανθεκτικότητα και σιβαρότητα



## Κυκλικό ψεκαστικό RS 130/3

## Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	2.645-019.0	
	4039784289024	
Βαθμός ροής νερού	15,5 l/min	
Διάμετρος ψεκαστικού 2 bar	≤ 11 m	
Διάμετρος ψεκαστικού 4 bar	≤ 13 m	
Βάρος	kg	0,16
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	0,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	200 × 248 × 100

# Κυκλικό ψεκαστικό RS 130/3 2.645-019.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
<b>Λάστιχα</b>									
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτική ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0						Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα