



## Περιστροφικά ψεκαστικά CS 90 / CS 90 Vario

Περιστροφικά ψεκαστικά CS 90 / CS 90 Vario ιδανικά για το πότισμα μικρών περιοχών και κήπων. Κατάλληλα για κατηφορικά και ανώμαλα εδάφη. Μέγιστη επιφάνεια ποτίσματος 64 τμ.



1 Στιβαρό καρφί για άνισες και με κλίση επιφάνειες

■ Εγγυημένη σταθερότητα και στιβαρότητα


**Περιστροφικά ψεκαστικά CS 90 / CS 90 Vario**
**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	2.645-024.0	
	4039784289079	
<b>Βαθμός ροής νερού</b>	24 l/min	
<b>Διάμετρος ψεκαστικού 2 bar</b>	9 m	
<b>Διάμετρος ψεκαστικού 4 bar</b>	9 m	
<b>Βάρος</b>	kg	0,07
<b>Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας</b>	kg	0,11
<b>Διαστάσεις (L x W x H)</b>	mm	58 x 105 x 243

# Περιστροφικά ψεκαστικά CS 90 / CS 90 Vario 2.645-024.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή		
<b>Λάστιχα</b>										
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.		<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>										
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση.		<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0						Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.		<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση.		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα