



Κιτ ανέμη HR 25

Κιτ ανέμη HR 25 ανθεκτική, με ανοξείδωτο πλαίσιο από χάλυβα ηλεκτροστατικής βαφής για κινητή αλλά και για σταθερή χρήση. Συμπαγείς διαστάσεις. Έτοιμη για χρήση.



1 Με βάση τοίχου, βίδες, 15 m 1/2» PrimoFlex® λάστιχο, ψεκαστήρας, 4 σύνδεσμοι λάστιχου γενικής χρήσης Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) και G3/4-σύνδεσμος βρύσης

■ Έτοιμο για χρήση

2 Συμπαγές μέγεθος

■ Εύκολη αποθήκευση

3 Πλαίσιο με χάλυβα σε σκόνη για κινητή και σταθερή χρήση

■ Στιβαρό και δε σκουριάζει.



Κιτ ανέμη HR 25

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-041.0
		4039784289239
Χωρητικότητα σωλήνα	m	max. 15 (1/2") /
Πίεση διάρρηξης	bar	24
Βάρος	kg	2,84
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	3,45
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	265 x 300 x 305
--		Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.

Εξοπλισμός

Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.