

ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Το απλό πολύ-λειτουργικό spray gun με 3 επιλογές ψεκασμού: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Χάρη στη σκανδάλη που κλειδώνει, είναι ιδανικό για συνεχές πότισμα πολλών διαφορετικών φυτών.



Αριθμός παραγγελίας

2.645-266.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278047515
Βάρος	kg	0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας	kg	0,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	215 × 57 × 113

Εξοπλισμός

Αριθμός επιλογών ψεκασμού	3
Κλειδίωμα στη λαβή	■
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί	■
Λειτουργία αυτό-εκκένωσης	■
Jet κώνου	■
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

**Εργονομική βαλβίδα ελέγχου**

- Προσαρμογή της ροής νερού με το ένα χέρι.

Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης

- Για άνετο, συνεχές πότισμα.

Τρία συνεχώς προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ψεκασμού: ντους, δέσμη σημείου και κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- BP 1 Barrel Set
- Καλάθι μάνικας HC 50 *UA
- Ανέμη HT 3.400

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2.645-266.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1 2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτική ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ			
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2 2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3 2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4 2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.