



Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα

Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών ρυθμίσεων



1 Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).

2 Εργονομική βαλβίδα ελέγχου

- Προσαρμογή της ροής νερού με το ένα χέρι.

3 Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης

- Για άνετο και συνεχές πότισμα.

4 Αυτό-εκκενούμενο

- Άριστη προστασία κατά του παγετού.


Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα
Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-273.0
		4054278047584
Βάρος	kg	0,11
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,11
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	167 x 42 x 142

Εξοπλισμός

Αριθμός επιλογών ψεκασμού	2
Κλειδωμα στη λαβή	■
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί	■
Λειτουργία αυτό-εκκένωσης	■
Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα 2.645-273.0

KÄRCHER



			Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή		
Λάστιχα											
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0							Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.		<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης											
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0							Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση.		<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0							Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.		<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0							Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση.		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα