




## Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα

Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών ρυθμίσεων



**1** Τρία συνεχώς προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις ψεκασμού: ντους, δέσμη σημείου και κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθαρίσμα (δέσμη σημείου).

**2** Εργονομική βαλβίδα ελέγχου

- Προσαρμογή της ροής νερού με το ένα χέρι.

**3** Αυτό-εκκενούμενο

- Άριστη προστασία κατά του παγετού.

**4** Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης

- Για άνετο και συνεχές πότισμα.


**Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα**
**Τεχνικά Στοιχεία**

Αριθμός παραγγελίας		2.645-274.0
		4054278047591
Βάρος	kg	0,13
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,13
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	167 x 57 x 148

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επιλογών ψεκασμού	3
Κλείδωμα στη λαβή	■
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί	■
Λειτουργία αυτό-εκκένωσης	■
Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	■
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

# Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα 2.645-274.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
<b>Λάστιχα</b>									
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτική ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0						Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα