



## Ρυθμιζόμενο μπεκ με ετικέτα

Περιστρεφόμενο ακροφύσιο



**1** Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη

- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).

**2** Εργονομική βαλβίδα ελέγχου

- Προσαρμογή της ροής νερού με το ένα χέρι.

**3** Συνεχής προσαρμογή της κεφαλής ψεκασμού

- Ευέλικτη προσαρμογή της επιλογής

**4** Αυτό-εκκενούμενο

- Άριστη προστασία κατά του παγετού.



### Ρυθμιζόμενο μπεκ με ετικέτα

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-275.0
		4054278047607
Βάρος	kg	0,09
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,1
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	194 × 42 × 97

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επιλογών ψεκασμού	2
Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί	■
Λειτουργία αυτό-εκκένωσης	■
Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

# Ρυθμιζόμενο μπτεκ με ετικέτα 2.645-275.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Λάστιχα</b>								
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>								
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0					Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα