



Καροτσάκι λάστιχου HT 3.425 Kit 1/2"

Ανέμη λάστιχου με λαβή ρυθμιζόμενου ύψους, σπείρωμα σύνδεσης με γωνία, μανιβέλα ελεύθερης περιστροφής, εξελεγμένη λειτουργία περιστροφής για εξοικονόμηση χώρου. Πλήρως συναρμολογημένο.



1 1 x σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop

3 3 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα

2 25 m 1/2» Primoflex® λάστιχο

4 Έτοιμο για χρήση



Καροτσάκι λάστιχου HT 3.425 Kit 1/2"

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	2.645-283.0	
	4054278084183	
Χωρητικότητα σωλήνα	m	max. 25 (1/2") /
Πίεση διάρρηξης	bar	24
Βάρος	kg	5,37
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	5,46
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	400 × 460 × 710
--	Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμο νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.	

Εξοπλισμός

Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμο νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.