

ΣΦΟΥΓΓΑΡΪΣΤΡΑ ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 40X13CM

Μικροίνες με κοντές ίνες.



Αριθμός παραγγελίας

6.999-132.0

Τεχνικά Στοιχεία

Πρόγραμμα		STANDARD
Τύπος δαπέδου		Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
Δομή δαπέδου		Ομαλή και ελαφριά δομή
Επίπεδο ρύπων		Ελαφριά έως βαριά
Χρήση υφάσματος		Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας	cm	40
Εξάρτημα υφάσματος		Τσέπες
Υλικό		85% PET / 15% PA
Υλικό υφάσματος		μικροίνες
Τύπος κατασκευής		Πλεκτό ύφασμα (στρώμα καθαρισμού)
Δομή υφάσματος		Σωρός βρόχου
Θερμοκρασία πλύσης	°C	max. 90
Σύσταση πλύσης	°C	60
Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης	°C	60
Ποσότητα	Τεμάχιο(α)	1
Μονάδα συσκευασίας	Τεμάχιο(α)	25
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m ²	g / g/m ²	95 / 440
Διαστάσεις (L x W)	cm	46 x 14,5

Εφαρμογή



Μέθοδος ψεκασμού

Το διάλυμα καθαρισμού εφαρμόζεται στο πάτωμα ακριβώς μπροστά από τη πανέτα και στη συνέχεια η επιφάνεια σφουγγαρίζεται.

